

Link do produktu: <https://www.kominy.sklep.pl/albero-25-kw-120x43-gilotyna-poziomy-wklad-kominkowy-al120x43gh-p-2440.html>



ALBERO 25 KW 120X43, GILOTYNA, POZIOMY WKŁAD KOMINKOWY AL120X43G.H

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	AL120X43G.H
Producent	Hitze

Opis produktu

**ALBERO
25 KW
GILOTYNA
POZIOMY WKŁAD KOMINKOWY
AL120X43G.H**




- Wkład wyposażony jest w kurtynę powietrzną gwarantującą w znacznym stopniu utrzymanie efektu czystej szyby.
- Żaroodporne szkło ceramiczne o temperaturze pracy do 800°C.
- Płaszcz wkładu wykonany ze stali kotłowej o grubości 4 mm.

HITZE
CIEPŁO Z NATURY

Opis



- Płaszcz wkładu wykonany ze stali kotlewej o grubości 4 mm w gatunku P265GH według EN 10028-2.
- Elementy wkładu produkowane są przy pomocy nowoczesnych urządzeń CNC (Laser 2D, Laser 3D, Prasy krawędziowe).
- Wkład spawany na robocie spawalniczym metodą MAG, gwarantowana wysoka jakość oraz estetyka spoin.
- Drzwi stalowe wykonane z profilu specjalnego gwarantującego sztywność i wytrzymałość na wysoką temperaturę.
- Żaroodporne szkło ceramiczne o temperaturze pracy do 800°C.
- Podstawa stalowa wkładu wyposażona jest w podwójną przepustnicę dolotu zimnego powietrza zewnętrznego. Jest to wkład bezrusztowy.
- Wkład wyposażony jest w kurtynę powietrzną gwarantującą w znacznym stopniu utrzymanie efektu czystej szyby.
- Specjalnie zaprojektowana tylna część korpusu umożliwia doprowadzenie powietrza wtórnego do górnej części paleniska. Umożliwia podniesienie sprawności urządzenia poprzez dopalanie spalin.
- Wkład ceramiczny skupia ciepło i jest odporny na temperaturę nawet 1000°C.
- Deflektor ceramiczny optymalizuje proces spalania, poprzez podwyższenie temperatury wewnątrz komory.
- Regulowane nóżki pozwalają na pewne i stabilne ustawienie wkładu kominowego nawet przy nierównym podłożu.



Dane Techniczne

Emisja Pyłków (g/m³)	0,038
Moc nominalna (kW)	25
Sprawność cieplna (%)	80
Zakres obciążenia grzewczego (kW)	12-31
Średnica Czopucha (mm)	250
Emisja CO (przy 13% O²)	0,097
Waga (kg)	427
Temperatura spalin (°C)	272
Maksymalna długość polan (mm)	600-900
Materiał	stal kotłowa 4 mm
Rodzaj paliwa	sezonowe drewno drzew liściastych (buk, brzoza, grab) o wilgotności 12-20%
Min pole czynne krętek wylotowych (cm²)	1000
Min pole czynne krętek wlotowych (cm²)	800
Wymiary szyby w kominka (mm)	1200 x 430
Wymiary wkładu wewnątrz (mm)	1183 x 392

KARTA PRODUKTU

Gwarancja

- Oferowane produkty są fabrycznie nowe.
- Okres gwarancji wynosi 60 miesięcy, wyłączając:
 - elementy popielnika,
 - ruszt,
 - uszczelnienia.

Wyżej wymienione podzespoły objęte są gwarancją na okres 12 miesięcy od daty zakupu wkładu.

- Gwarancja nie obejmuje: ceramiki żaroodpornej oraz wkład (formatki wermikulitowe i ceramiczne).
- Użytkowanie wkładu niezgodnie z instrukcją obsługi oraz niewłaściwym podłączeniem może spowodować utratę gwarancji.

Gwarancja

Gwarancja

- Oferowane produkty są fabrycznie nowe.
- Okres gwarancji wynosi 60 miesięcy, wyłączając:
elementy popielnika,
ruszt,
uszczelnienia.

Wyżej wymienione podzespoły objęte są gwarancją na okres 12 miesięcy od daty zakupu wkładu.

- Gwarancja nie obejmuje: ceramiki żaroodpornej oraz wkład (formatki wermikulitowe i ceramiczne).
- Użytkowanie wkładu niezgodnie z instrukcją obsługi oraz niewłaściwym podłączeniem może spowodować utratę gwarancji.