

Link do produktu: <https://www.kominy.sklep.pl/kolano-45-2scienne-turbo-kwasoodporne-p-2154.html>



## Kolano 45° 2ścienne Turbo Kwasoodporne

Cena brutto **90,00 zł**

Cena netto **73,17 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **TD14**

Producent **Polski**

Średnica  **Wybierz Średnicę**

### Opis produktu

#### Kolano 45° - Turbo - Dwuścienne - Kwasoodporne

Element Stosowany do zmiany kierunku przepływu w układach spalinowo-powietrznych.

Kominy spalinowo-powietrzne składają się z koncentrycznego przewodu spalinowego odprowadzającego spaliny z kotła przewodem wewnętrznym, oraz zewnętrznego przewodu doprowadzającego powietrze do spalania.

Kominy spalinowe muszą być szczelne, gdyż pracują w nadciśnieniu.

W połączeniach kielichowych takich kominów stosuje się dodatkowo

specjalne uszczelki silikonowe, które zapobiegają przedostaniu się spalin z przewodu spalinowego do zewnętrznego przewodu powietrznego.

Przystosowane do odprowadzania spalin z urządzeń opalanych olejem opałowym lub gazem.

Produkt wykazuje dużą odporność na działanie kwasów.

Przewody wewnętrzne wykonane są z blach stalowych chromoniklowych kwasoodpornych o grubości **0,6 mm (gatunek 1.4404)**

Przewód zewnętrzny wykonany jest z blachy chromoniklowej **0,6 mm (gatunek 1.4301)**

Systemy te stosuje się do odprowadzenia spalin z kotłów z zamkniętą komorą spalania lub kotłów kondensacyjnych, gdzie temperatura spalin jest niska, poniżej **55°C**.

Kocioł kondensacyjny odzyskuje ciepło z pary wodnej zawartej w spalinach. Wyposażony jest w wentylator, który służy do wyrzutu spalin, a przez to wytwarza nadciśnienie w przewodzie kominowym.

Nasz asortyment posiada wymagane ATESTY, Deklaracje Właściwości oraz Certyfikaty.

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Średnica:** 60/100 , 80/125 , 100/150

### Dane Techniczne

Producent: **POLSKI**  
Grubość blachy zew:**0,6 mm**

Grubość blachy wew:**0,6 mm**  
Gatunek stali wew:**1.4404**  
Gatunek stali zew:**1.4301**  
Nazwa materiału:**stal kwasoodporna**  
Spawane: **plazmowo**  
Sposób łączenia: **kielichowo**

## KOLANO 45°

### DANE TECHNICZNE

#### Wymiary

| Nazwa     | Dw 1  | Dw 2  | L   |
|-----------|-------|-------|-----|
| 60 / 100  | 61,5  | 102,5 | 105 |
| 80 / 125  | 81,5  | 127,5 | 114 |
| 100 / 150 | 102,5 | 152,5 | 120 |

