

Link do produktu: <https://www.kominy.sklep.pl/kolano-60-2scienne-izolowane-kwasoodporne-p-2069.html>

Kolano 60° 2ścienne Izolowane Kwasoodporne

Cena brutto	225,00 zł
-------------	------------------

Cena netto	182,93 zł
------------	------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	24 godziny
--------------	-------------------

Numer katalogowy	KDI12
------------------	--------------

Producent	Polski
-----------	---------------

Średnica	 Wybierz Średnicę
----------	---

Opis produktu

Kolano 60° - Dwuściennie - Izolowane - Kwasoodporne

Element umożliwiający zmianę kierunku odprowadzania spalin o 60° w układach o maksymalnej temperaturze pracy **550°C**.
Przystosowane do odprowadzania spalin z urządzeń opalanych olejem opałowym lub gazem pracujących w podciśnieniu.

Kolano izolowane jest odporne na działania kwaśnego kondensatu powstającego przy spalaniu.
Chłodne wewnętrzne ściany odpowiadają za skraplanie pary, która spływa w postaci kondensatu do miski na dole komina.

Kolano wykonane ze stali o grubości 0,6 mm (**gatunek 1.4404**)

Produkt wykonany w technologii spawania plazmowego przy kielichowym
łączeniu poszczególnych elementów układu.

Produkty posiadają ATESTY, Deklaracje Właściwości oraz Certyfikaty.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Średnica: 100/160 , 120/180 , 130/200 , 140/200 , 150/220 , 160/220 , 180/250 , 200/260 , 200/300 , 220/300 , 250/350 , 300/400 , 350/450 , 400/500 , 450/550 , 500/600


Dane Techniczne

Producent:	POLSKI
Max temp pracy:	550°C
Grubość blachy:	0.6 mm
Gatunek stali:	1.4404
Nazwa materiału:	stal kwasoodporna
Spawane:	plazmowo
Sposób łączenia:	kielichowo

KOLANO 60°

DANE TECHNICZNE

Wymiary



Nazwa	Dz 1	Dz 2
100 / 160	101,5	160,5
120 / 180	121,5	180,5
130 / 200	131,5	200,5
140 / 200	141,5	200,5
150 / 220	151,5	220,5
160 / 220	160,5	220,5
180 / 250	180,5	250,5
200 / 260	200,5	260,5
200 / 300	200,5	300,5
220 / 300	220,5	300,5
250 / 350	250,5	300,5
300 / 400	300,5	400,5
350 / 450	350,5	450,5
400 / 500	400,5	500,5
450 / 550	450,5	550,5
500 / 600	500,5	600,5