

Dane aktualne na dzień: 29-04-2024 04:01

Link do produktu: <https://www.kominy.sklep.pl/kolano-90-izolowane-ocynk-p-2224.html>



Kolano 90° Izolowane Ocynk

Cena brutto **238,00 zł**

Cena netto **193,50 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **DPO35**

Producent **Polski**

Średnica

 **Wybierz Średnicę**

Opis produktu

Kolano 90° Izolowane - Ocynk - System Wentylacyjny

Kolano Izolowane stosowane do zmiany kierunku przepływu powietrza w systemach wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz przy rozprowadzaniu ciepłego powietrza od kominków.

Produkt stosuje się na zewnątrz budynków lub pomiędzy ścianami.

Systemy wentylacyjne mają za zadanie odprowadzenie zużytego powietrza z budynku na zewnątrz. Prawidłowe działanie wentylacji w dużym stopniu zależy od jakości użytych materiałów oraz staranności wykonania poszczególnych jej elementów. Kominy i kanały wentylacyjne i inne elementy wentylacyjne mają w tej sytuacji szczególne znaczenie. Należy pamiętać, że od wentylacji zależy jakość powietrza, którym oddychamy, a tym samym nasze zdrowie i samopoczucie.

Produkt wykonany z dwóch płaszczy z blachy ocynkowanej o grubości **0.6mm**

Przestrzeń oddzielająca płaszcze została wypełniona izolacją termiczną.

Nasz asortyment posiada wymagane ATESTY, Deklaracje Właściwości oraz Certyfikaty.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Średnica: 100/160 , 120/180 , 125/180 , 130/200 , 140/200 , 150/220 , 160/220 , 180/250 , 200/300 , 220/300 , 230/300 , 250/350 , 300/400 , 350/450 , 400/500 , 450/550 , 500/550

Dane Techniczne

Producent: **POLSKI**

Materiał: **ocynk**

Grubość materiału: **0,6mm**

Max. temp. pracy: **-20/200°**

Technologia spawania: **spawanie plazmowe**

KOLANO 90°

DANE TECHNICZNE		
Wymiary		
Nazwa	Dz 1	Dz 2
100 / 160	101,5	160,5
120 / 180	121,5	180,5
125 / 180	121,5	180,5
130 / 200	131,5	200,5
140 / 200	141,5	200,5
150 / 220	151,5	220,5
160 / 220	160,5	220,5
180 / 250	180,5	250,5
200 / 300	200,5	300,5
220 / 300	220,5	300,5
230 / 300	230,5	300,5
250 / 350	250,5	350,5
300 / 400	300,5	400,5
350 / 450	350,5	450,5
400 / 500	400,5	500,5
450 / 550	450,5	550,5
500 / 600	500,5	600,5

