Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 17:32

Link do produktu: https://www.kominy.sklep.pl/kolano-90-z-podstawa-turbo-1scienne-kwasoodporne-p-2121.html



Kolano 90º z podstawą Turbo 1ścienne Kwasoodporne

Cena brutto	**59,00 zł**
Cena netto	**47,97 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**TJ07**
Producent	**Polski**
Średnica	Wybierz Średnicę

Opis produktu

Kolano 90º z podstawą -System Turbo - Kwasoodporne

Element stosowany do zmiany kierunku przepływu w systemach spalinowo-powietrznych z możliwością podtrzymania na odpowiedniej wysokości.

Kominy spalinowo-powietrzne składają się z koncentrycznego przewodu spalinowego odprowadzającego spaliny z kotła przewodem wewnętrznym, oraz zewnętrznego przewodu doprowadzającego powietrze do spalania.

Kominy spalinowe muszą być szczelne, gdyż pracują w nadciśnieniu. W połączeniach kielichowych takich kominów stosuje się dodatkowo specjalne uszczelki silikonowe, które zapobiegają przedostaniu się spalin z przewodu spalinowego do zewnętrznego przewodu powietrznego.

Przystosowana do odprowadzania spalin z urządzeń opalanych olejem opałowym lub gazem.

Produkt wykazuje dużą odporność na działanie kwasów.

Kolano wykonano z blachy Kwasoodpornej o grubości **0.6mm (gatunek 1.4404)**

Systemy te stosuje się do odprowadzenia spalin z kotłów z zamkniętą komorą spalania lub kotłów kondensacyjnych, gdzie temperatura spalin jest niska, poniżej **55ºC**.

Kocioł kondensacyjny odzyskuje ciepło z pary wodnej zawartej w spalinach. Wyposażony jest w wentylator, który służy do wyrzutu spalin, a przez to wytwarza nadciśnienie w przewodzie kominowym.

Nasz asortyment posiada wymagane ATESTY, Deklaracje Właściwości oraz Certyfikaty.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Średnica: 60 , 80 , 100

Dane Techniczne

Producent: **POLSKI**
Grubość blachy: **0.6 mm**
Gatunek stali: **1.4404**

Nazwa materiału:**stal kwasoodporna**
Spawane: **plazmowo**
Sposób łączenia: **kielichowo**

KOLANO 90° Z PODSTAWĄ

DANE TECHNICZNE			
	Wymiary		
Nazwa	Dz	Dw	L
60	60,5	61,5	150
80	80,5	81,5	158
100	101,5	102,5	168

