

Link do produktu: <https://www.kominy.sklep.pl/nasada-kominowa-szenard-okragly-ocynk-p-2215.html>

Nasada Kominowa Szenard Okrągły Ocynk

Cena brutto	139,00 zł
-------------	------------------

Cena netto	113,01 zł
------------	------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	10 dni
--------------	---------------

Numer katalogowy	DPO26
------------------	--------------

Producent	Polski
-----------	---------------

Średnica	 Wybierz Średnicę
----------	---

Opis produktu

Nasada Kominowa Szenard - Ocynk - System Wentylacyjny

Nasada Kominowa Szenard stosowany do zakończenia systemu i zabezpieczenia układu przed opadami atmosferycznymi w systemach wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz przy rozprowadzaniu ciepłego powietrza od kominków.

Systemy wentylacyjne mają za zadanie odprowadzenie zużytego powietrza z budynku na zewnątrz. Prawidłowe działanie wentylacji w dużym stopniu zależy od jakości użytych materiałów oraz staranności wykonania poszczególnych jej elementów. Kominy i kanały wentylacyjne i inne elementy wentylacyjne mają w tej sytuacji szczególne znaczenie. Należy pamiętać, że od wentylacji zależy jakość powietrza, którym oddychamy, a tym samym nasze zdrowie i samopoczucie.

Produkt wykonany z blachy ocynkowanej o grubości **0.6mm**

Nasz asortyment posiada wymagane ATESTY, Deklaracje Właściwości oraz Certyfikaty.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Średnica: 100 , 110 , 120 , 125 , 130 , 140 , 150 , 160 , 180 , 200 , 220 , 230 , 250 , 300 , 350

Dane Techniczne

Producent: **POLSKI**
Materiał: **ocynk**
Grubość materiału: **0,6mm**
Max. temp. pracy: **-20/200°**
Technologia spawania: **spawanie plazmowe**

SZENARD

		DANE TECHNICZNE			
		Wymiary			
Wersja	Index				
Nazwa	Dz	A	B	C	
80	81,5	200	180		
100	101,5	200	180	240	
110	111,5	200	180	240	
120	121,5	200	180	240	
125	126,5	200	180	240	
130	131,5	200	180	240	
140	141,5	200	215	270	
150	151,5	200	215	270	
160	160,5	200	215	270	
180	180,5	200	240	310	
200	200,5	200	240	310	
220	220,5	200	250	340	
250	250,5	220	250	370	
300	300,5	250	300	420	
350	350,5	280	350	470	

