

Link do produktu: <https://www.kominy.sklep.pl/odskraplacz-2scienny-izolowany-kwasoodporny-p-2076.html>

Odskraplacz 2ścienny Izolowany Kwasoodporny

Cena brutto	130,00 zł
Cena netto	105,69 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	KDI21
Producent	Polski
Średnica	 Wybierz Średnicę

Opis produktu

Odskraplacz Dwuścienny - Izolowany

Element umożliwiający odprowadzenie kondensatu z wnętrza komina w układach o maksymalnej temperaturze pracy **550°C**.

Przystosowany do odprowadzania spalin z urządzeń opalanych olejem opałowym lub gazem pracujących w podciśnieniu.

Odskraplacz izolowany jest odporny na działania kwaśnego kondensatu powstającego przy spalaniu.

Chłodne wewnętrzne ściany odpowiadają za skraplanie pary, która spływa w postaci kondensatu do miski na dole komina.

Odskraplacz wykonany ze stali o grubości 0,6 mm (**gatunek 1.4404**)

Produkt wykonany w technologii spawania plazmowego przy kielichowym łączeniu poszczególnych elementów układu.

Produkty posiadają ATESTY, Deklaracje Właściwości oraz Certyfikaty

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Średnica: 100/160 , 120/180 , 130/200 , 140/200 , 150/220 , 160/220 , 180/250 , 200/260 , 200/300 , 220/300 , 250/350 , 300/400 , 350/450 , 400/500 , 450/550 , 500/600

Dane Techniczne

Producent: **POLSKI**
Max temp pracy: **550°C**
Grubość blachy: **0.6 mm**
Gatunek stali: **1.4404**
Nazwa materiału: **stal kwasoodporna**
Spawane: **plazmowo**
Sposób łączenia: **kielichowo**

ODSKRAPLACZ

DANE TECHNICZNE		
Wymiary		
Nazwa	Dz2	Dw
100 / 160	160,5	102,5
120 / 180	180,5	122,5
130 / 200	200,5	132,5
140 / 200	200,5	142,5
150 / 220	220,5	152,5
160 / 220	220,5	161,5
180 / 250	250,5	181,5
200 / 260	260,5	201,5
200 / 300	300,5	201,5
220 / 300	300,5	221,5
250 / 350	300,5	251,5
300 / 400	400,5	301,5
350 / 450	450,5	351,5
400 / 500	500,5	401,5
450 / 550	550,5	451,5
500 / 600	600,5	501,5

