Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 02:31

Link do produktu: https://www.kominy.sklep.pl/odskraplacz-z-plyta-izolowany-2scienny-zaroodporny-p-2110.html



Odskraplacz z płytą Izolowany 2scienny Żaroodporny

Cena brutto	**288,00 zł**
Cena netto	**234,15 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**KŻD14**
Producent	**Polski**
Średnica	Wybierz Średnicę

Opis produktu

Odskraplacz z płytą - Dwuścienny - Żaroodporny

Element umożliwiający odprowadzanie kondensatu z wnętrza komina jednocześnie stanowiący podporę komina przy budowie wolnostojących układów kominowych bez potrzeby stosowania konwencjonalnych materiałów ceramicznych w systemach odpornych na wysokie temperatury do **1250°C**

Przystosowany do odprowadzania spalin w układach kominowych, stosowana w systemach podłączonych do pieców na paliwa płynne i stałe o wysokich temperaturach spalania.
(węgiel,miał,drewno,brykiet, ekogroszek ,trociny)

Produkt wykazuje dużą odporność na działanie kwasów (kwas siarkowy), dodatkowo charakteryzuje się zwiększonym przepływem ze względu na niską chropowatość powierzchni.

Płaszcz wewnętrzny
wykonany z blachy kwaso-żaroodpornej o grubości **1mm (gatunek 1.4828)**
Płaszcz zewnętrzny
wykonany z blachy kwasoodpornej o grubości **0,6mm (gatunek 1.4301)**

Nasz asortyment posiada wymagane ATESTY, Deklaracje Właściwości oraz Certyfikaty.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Średnica: 130/290 , 150/290 , 160/300 , 180/320 , 200/340 , 250/390 , 300/440

Dane Techniczne

Producent:**POLSKI**
Max temp pracy:**1250°C**
Grubość blachy zew:**0,6mm**
Grubość blachy wew: **1mm**
Gatunek stali wew:**1.4828**
Gatunek stali zew:**1.4301**
Nazwa materiału:**stal żaroodporna/stal kwasoodporna**

Spawane: **plazmowo**
Sposób łączenia: **kielichowo**
Technika Spajania: **plazmowo + pasowane szczelnie i spawane punktowo**

ODSKRAPLACZ Z PŁYTĄ

DANE TECHNICZNE			
	Wymiary		
Nazwa	Dz2	Dw	A
130 / 290	290,5	132,5	350 x 350
150 / 290	290,5	152,5	350 x 350
160 / 300	300,5	161,5	350 x 350
180 / 320	320,5	181,5	400 x 400
200 / 340	340,5	201,5	400 x 400
250 / 390	390,5	251,5	450 x 450
300 / 440	440,5	301,5	500 x 500

