

Link do produktu: <https://www.kominy.sklep.pl/odskraplacz-z-podstawa-izolowany-2scienny-zaroodporny-p-2109.html>



Odskraplacz z podstawą Izolowany 2ścienny Żaroodporny

Cena brutto	275,00 zł
Cena netto	223,58 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	KŻD13
Producent	Polski
Średnica	 Wybierz Średnicę

Opis produktu

Odskraplacz z podstawą - Dwuścienny - Żaroodporny

Element umożliwiający odprowadzanie kondensatu z wnętrza komina w sytuacji montażu na wsporniku lub fundamencie przy budowie wolnostojących układów kominowych bez potrzeby stosowania konwencjonalnych materiałów ceramicznych w systemach odpornych na wysokie temperatury do **1250°C**

Przystosowany do odprowadzania spalin w układach kominowych, stosowana w systemach podłączonych do pieców na paliwa płynne i stałe o wysokich temperaturach spalania.

(węgiel,miat,drewno,brykiet, ekogroszek ,trociny)

Produkt wykazuje dużą odporność na działanie kwasów (kwas siarkowy), dodatkowo charakteryzuje się zwiększonym przepływem ze względu na niską chropowatość powierzchni.

Płaszcz wewnętrzny

wykonany z blachy kwaso-żaroodpornej o grubości **1mm (gatunek 1.4828)**

Płaszcz zewnętrzny

wykonany z blachy kwasoodpornej o grubości **0,6mm (gatunek 1.4301)**

Przestrzeń oddzielająca płaszcze została wypełniona izolacją termiczną o grubości **70mm**

Nasz asortyment posiada wymagane ATESTY, Deklaracje Właściwości oraz Certyfikaty.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Średnica: 130/290 , 150/290 , 160/300 , 180/320 , 200/340 , 250/390 , 300/440

Dane Techniczne

Producent:**POLSKI**
Max temp pracy:**1250°C**
Grubość blachy zew:**0,6mm**

Grubość blachy wew: **1mm**
 Gatunek stali wew:**1.4828**
 Gatunek stali zew:**1.4301**
 Nazwa materiału:**stal żaroodporna/stal kwasoodporna**
 Spawane: **plazmowo**
 Sposób łączenia: **kielichowo**
 Technika Spajania: **plazmowo + pasowane**
szczelnie i spawane
punktowo

ODSKRAPLACZ Z PODSTAWĄ

DANE TECHNICZNE

Wymiary

Nazwa	Dz 2	Dw
130 / 290	290,5	132,5
150 / 300	290,5	152,5
160 / 300	300,5	161,5
180 / 320	320,5	181,5
200 / 340	340,5	201,5
250 / 390	390,5	251,5
300 / 440	440,5	301,5

