

Link do produktu: <https://www.kominy.sklep.pl/otulina-izolacyjna-na-rure-plex-ter-max-pwl-35mm-karton-p-2261.html>

Otulina Izolacyjna na rurę PEX TER MAX PWL 35mm KARTON

Cena brutto	75,00 zł
Cena netto	60,98 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	OPEK35
Producent	Polski

Opis produktu

Otulina Izolacyjna **Niebieska** lub **Czerwona** na rurę PE 35mm **KARTON**

TER MAX to grupa produktów termoizolacyjnych wytwarzanych z pianki polietylenowej, powstają poprzez spienianie polietylenu gazem. Powstały w ten sposób wyrób ma postać pianki o strukturze zamknięto-komórkowej, która to właściwość umożliwia szeroki zakres zastosowania pianki w celach izolacyjnych. Produkowane przez nas wyroby są sezonowane. W tym czasie następuje wymiana gazów zawartych w komórkach tworzywa na powietrze oraz stabilizacja wymiarów.

Otuliny **TER MAX** wykonane są z wysokiej jakości pianki polietylenowej w kolorze szarym. Służą one jako warstwa izolacyjna do przewodów przesyłowych ciepłej i zimnej wody w budownictwie.

Otuliny z pianki polietylenowej posiadają właściwości powstrzymujące dyfuzję pary wodnej, co jest ochroną rur przed rosznieniem i korozją. W związku z bardzo małą chłonnością wody (po 24 godzinach $W_{Avs} = 0,1 [\%]$) otuliny praktycznie nie nasiąkają wodą.

Wyroby ze spienionego polietylenu posiadają również właściwości dźwiękochłonne.

Nasz asortyment posiada wymagane ATESTY, Deklaracje Właściwości oraz Certyfikaty.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Czerwony , Niebieski

Grubość: 4mm , 6mm

Dane Techniczne

Producent: **POLSKI**
Standardowa Długość: **10MB**
Średnica Wew. Otuliny: **35mm**
Gęstość pozorna ze spienionego polietylenu: **30 - 35 kg/m³**

Odporność na temperatury: **od -65°C do +95°**
Współczynnik przewodzenia ciepła: **$\lambda = 0,036$ [W/mK]**
Skurcz wzdlużny w temperaturze **95°C poniżej 1,65%**
Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej **μ 3500**