

Link do produktu: <https://www.kominy.sklep.pl/otulina-izolacyjna-niebieska-na-rure-pe-22mm-p-2254.html>

Otulina Izolacyjna Niebieska na rurę PE 22mm

Cena brutto	357,00 zł
Cena netto	290,24 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	OPEN22
Producent	Polski

Opis produktu

Otulina Izolacyjna **Niebieska** na rurę PE 22mm

TER MAX to grupa produktów termoizolacyjnych wytwarzanych z pianki polietylenowej, powstają poprzez spienianie polietylenu gazem. Powstały w ten sposób wyrób ma postać pianki o strukturze zamknięto-komórkowej, która to właściwość umożliwia szeroki zakres zastosowania pianki w celach izolacyjnych.

Produkowane przez nas wyroby są sezonowane. W tym czasie następuje wymiana gazów zawartych w komórkach tworzywa na powietrze oraz stabilizacja wymiarów.

Otuliny **TER MAX** wykonane są z wysokiej jakości pianki polietylenowej w kolorze szarym. Służą one jako warstwa izolacyjna do przewodów przesyłowych ciepłej i zimnej wody w budownictwie.

Otuliny z pianki polietylenowej posiadają właściwości powstrzymujące dyfuzję pary wodnej, co jest ochroną rur przed rosznieniem i korozją. W związku z bardzo małą chłonnością wody (po 24 godzinach $W_{Avsr} = 0,1 [\%]$) otuliny praktycznie nie nasiąkają wodą.

Wyroby ze spienionego polietylenu posiadają również właściwości dźwiękochłonne.

Nasz asortyment posiada wymagane ATESTY, Deklaracje Właściwości oraz Certyfikaty.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Grubość: 6mm (350MB/KARTON) , 9mm (260MB/KARTON)

Dane Techniczne

Producent: **POLSKI**
Standardowa Długość: **2MB**
Średnica Wew. Otuliny: **22mm**
Gęstość pozorna ze spienionego polietylenu: **30 - 35 kg/m³**
Odporność na temperatury: **od -65°C do +95°**
Współczynnik przewodzenia ciepła: **$\lambda = 0,036 [W/mK]$**
Skurcz wzdłużny w temperaturze **95°C poniżej 1,65%**
Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej **μ 3500**