

Link do produktu: <https://www.kominy.sklep.pl/otulina-izolacyjna-szara-na-rure-pe-28mm-p-2236.html>

Otulina Izolacyjna Szara na rurę PE 28mm

Cena brutto	180,00 zł
Cena netto	146,34 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	OPE28
Producent	Polski

Opis produktu

Otulina Izolacyjna Szara na rurę PE 28mm

TER MAX to grupa produktów termoizolacyjnych wytwarzanych z pianki polietylenowej, powstają poprzez spienianie polietylenu gazem. Powstały w ten sposób wyrób ma postać pianki o strukturze zamknięto-komórkowej, która to właściwość umożliwia szeroki zakres zastosowania pianki w celach izolacyjnych. Produkowane przez nas wyroby są sezonowane. W tym czasie następuje wymiana gazów zawartych w komórkach tworzywa na powietrze oraz stabilizacja wymiarów.

Otuliny **TER MAX** wykonane są z wysokiej jakości pianki polietylenowej w kolorze szarym. Służą one jako warstwa izolacyjna do przewodów przesyłowych ciepłej i zimnej wody w budownictwie.

Otuliny z pianki polietylenowej posiadają właściwości powstrzymujące dyfuzję pary wodnej, co jest ochroną rur przed rośnieniem i korozją. W związku z bardzo małą chłonnością wody (po 24 godzinach $W_{Avsr} = 0,1 [\%]$) otuliny praktycznie nie nasiakają wodą.

Wyroby ze spienionego polietylenu posiadają również właściwości dźwiękochłonne.

Nasz asortyment posiada wymagane ATESTY, Deklaracje Właściwości oraz Certyfikaty.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Grubość: 6mm (250MB/KARTON) , 9mm (200MB/KARTON) , 13mm (150MB/KARTON) , 20mm (90MB/KARTON)

Dane Techniczne

Producent: **POLSKI**
Standardowa Długość: **2MB**
Średnica Wew. Otuliny: **28mm**
Średnica rury izolowanej: **3/4 cala**
Gęstość pozorna ze spienionego polietylenu: **30 - 35 kg/m³**
Odporność na temperatury: **od -65°C do +95°**
Współczynnik przewodzenia ciepła: **$\lambda = 0,036 [W/mK]$**
Skurcz wzdłużny w temperaturze **95°C poniżej 1,65%**

Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej **μ 3500**