Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 00:06

Link do produktu: https://www.kominy.sklep.pl/otulina-izolacyjna-szara-na-rure-pe-76mm-p-2243.html



Otulina Izolacyjna Szara na rurę PE 76mm

Cena brutto	**219,00 zł**
Cena netto	**178,05 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**OPE76**
Producent	**Polski**

Opis produktu

Otulina Izolacyjna Szara na rure PE 76mm

TER MAX to grupa produktów termoizolacyjnych wytwarzanych z pianki polietylenowej, powstają poprzez spienianie polietylenu gazem. Powstały w ten sposób wyrób ma postać pianki o strukturze zamknięto-komórkowej, która to właściwość umożliwia szeroki zakres zastosowania pianki w celach izolacyjnych.
Produkowane przez nas wyroby są sezonowane. W tym czasie następuje wymiana gazów zawartych w komórkach tworzywa na powietrze oraz stabilizacja wymiarów.

Otuliny **TER MAX** wykonane są z wysokiej jakości pianki polietylenowej w kolorze szarym. Służą one jako warstwa izolacyjna do przewodów przesyłowych ciepłej i zimnej wody w budownictwie.

Otuliny z pianki polietylenowej posiadają właściwości powstrzymujące dyfuzję pary wodnej, co jest ochroną rur przed roszeniem i korozją. W związku z bardzo małą chłonnością wody (po 24 godzinach WAvśr = 0,1 [%]) otuliny praktycznie nie nasiąkają wodą.

Wyroby ze spienionego polietylenu posiadają również właściwości dźwiękochłonne.

Nasz asortyment posiada wymagane ATESTY, Deklaracje Właściwości oraz Certyfikaty.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Grubość: 9mm (48MB/KARTON) , 13mm (40MB/KARTON) , 20mm (30MB/KARTON)

Dane Techniczne

Producent:**POLSKI**
Standardowa Długość: **2MB**
Średnica Wew. Otuliny: **76mm**
Średnica rury izolowanej: **2 $^{1/2}$ cala**
Gęstość pozorna ze spienionego polietylenu: **30 - 35 kg/m³**
Odporność na temperatury:**od -65°C do +95°**
Współczynnik przewodzenia ciepła:**λ = 0,036 [W/mK]**

Skurcz wzdłużny w temperaturze **95°C poniżej 1,65%**
Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej **μ 3500**