

Link do produktu: <https://www.kominy.sklep.pl/redukcja-2scienna-izolowana-zaroodporna-p-2340.html>



Redukcja 2ścienna Izolowana Żaroodporna

Cena brutto **470,00 zł**

Cena netto **382,11 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **KDI20**

Producent **Polski**

Średnica

 **Wybierz Średnicę**

Opis produktu

Redukcja - Dwuścienna - Izolowana - Żaroodporna

Element stosowany do zmiany średnicy wkładu kominowego o maksymalnej temperaturze pracy **550°C**.

Przystosowana do odprowadzania spalin z urządzeń opalanych olejem opałowym lub gazem pracujących w podciśnieniu.

Redukcja izolowana jest odporna na działania kwaśnego kondensatu powstającego przy spalaniu.

Chłodne wewnętrzne ściany odpowiadają za skraplanie pary, która spływa w postaci kondensatu do miski na dole komina.

Płaszcz wewnętrzny

wykonany z blachy kwaso-żaroodpornej o grubości **1mm (gatunek 1.4828)**

Płaszcz zewnętrzny

wykonany z blachy kwasoodpornej o grubości **0,6mm (gatunek 1.4301)**

Przestrzeń oddzielająca płaszcze została wypełniona izolacją termiczną o grubości **70mm**

Produkt wykonany w technologii spawania plazmowego przy kielichowym łączeniu poszczególnych elementów układu.

Produkty posiadają ATESTY, Deklaracje Właściwości oraz Certyfikaty.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Średnica: 130/290 , 150/290 , 160/300 , 180/320 , 200/340 , 250/390 , 300/440

Dane Techniczne

Producent: **POLSKI**
Max temp pracy: **1250°C**
Grubość blachy zew: **0,6mm**
Grubość blachy wew: **1mm**
Gatunek stali wew: **1.4828**

Gatunek stali zew:**1.4301**
Nazwa materiału:**stal żaroodporna/stal kwasoodporna**
Spawane: **plazmowo**
Sposób łączenia: **kielichowo**
Technika Spajania: **plazmowo + pasowane**
szczelnie i spawane
punktowo

WAŻNE!!!

Wymiar X nie może być większy niż rozmiar D
Wymiar Y nie może być większy niż rozmiar d

Rozmiar X i Y prosimy podać w karcie zakupu.

