

Link do produktu: <https://www.kominy.sklep.pl/rura-okragla-zaroodporna-izolowana-250-p-2100.html>



Rura Okrągła Żaroodporna Izolowana 250

Cena brutto **149,00 zł**

Cena netto **121,14 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **KŻD03**

Producent **Polski**

Średnica  **Wybierz Średnicę**

Opis produktu

Rura Okrągła - Izolowana - Żaroodporna - 250mm

Element stosowany do budowy wolnostojących układów kominowych bez potrzeby stosowania konwencjonalnych materiałów ceramicznych w systemach odpornych na wysokie temperatury do **1250°C**

Przystosowana do odprowadzania spalin w układach kominowych, stosowana w systemach podłączonych do pieców na paliwa płynne i stałe o wysokich temperaturach spalania.

(węgiel, miał, drewno, brykiet, ekogroszek, trociny)

Produkt wykazuje dużą odporność na działanie kwasów (kwas siarkowy), dodatkowo charakteryzuje się zwiększonym przepływem ze względu na niską chropowatość powierzchni.

Płaszcz wewnętrzny

wykonany z blachy kwaso-żaroodpornej o grubości **1mm (gatunek 1.4828)**

Płaszcz zewnętrzny

wykonany z blachy kwasoodpornej o grubości **0,6mm (gatunek 1.4301)**

Przestrzeń oddzielająca płaszcze została wypełniona izolacją termiczną o grubości **70mm**

Nasz asortyment posiada wymagane ATESTY, Deklaracje Właściwości oraz Certyfikaty.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Średnica: 130/290 , 150/290 , 160/300 , 180/320 , 200/340 , 250/390 , 300/440

Dane Techniczne

Producent: **POLSKI**
Max temp pracy: **1250°C**
Grubość blachy zew: **0,6mm**
Grubość blachy wew: **1mm**
Gatunek stali wew: **1.4828**
Gatunek stali zew: **1.4301**

Nazwa materiału: **stal żaroodporna/stal kwasoodporna**

Spawane: **plazmowo**

Sposób łączenia: **kielichowo**

Technika Spajania: **plazmowo + pasowane
szczelnie i spawane
punktowo**

RURA PROSTA

DANE TECHNICZNE			
Wymiary			
Index			
Nazwa	Dz 1	Dz 2	
130 / 290	131,5	290,5	
150 / 290	151,5	290,5	
160 / 300	160,5	300,5	
180 / 320	180,5	320,5	
200 / 340	200,5	340,5	
250 / 390	250,5	390,5	
300 / 440	300,5	440,5	

