

Link do produktu: <https://www.kominy.sklep.pl/rura-okragla-zaroodporna-izolowana-500-p-2099.html>

## Rura Okrągła Żaroodporna Izolowana 500

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Cena brutto | <b>224,00 zł</b> |
|-------------|------------------|

|            |                  |
|------------|------------------|
| Cena netto | <b>182,11 zł</b> |
|------------|------------------|

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Dostępność | <b>Dostępny</b> |
|------------|-----------------|

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Czas wysyłki | <b>24 godziny</b> |
|--------------|-------------------|

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Numer katalogowy | <b>KŻD02</b> |
|------------------|--------------|

|           |               |
|-----------|---------------|
| Producent | <b>Polski</b> |
|-----------|---------------|

|          |  |
|----------|--|
| Średnica |  |
|----------|--|

[Wybierz Średnicę](#)

### Opis produktu

#### Rura Okrągła - Izolowana - Żaroodporna - 500mm

Element stosowany do budowy wolnostojących układów kominowych bez potrzeby stosowania konwencjonalnych materiałów ceramicznych w systemach odpornych na wysokie temperatury do **1250°C**

Przystosowana do odprowadzania spalin w układach kominowych, stosowana w systemach podłączonych do pieców na paliwa płynne i stałe o wysokich temperaturach spalania.

**(węgiel, miel, drewno, brykiet, ekogroszek, trociny)**

Produkt wykazuje dużą odporność na działanie kwasów (kwas siarkowy), dodatkowo charakteryzuje się zwiększonym przepływem ze względu na niską chropowatość powierzchni.

#### Płaszcz wewnętrzny

wykonany z blachy kwaso-żaroodpornej o grubości **1mm (gatunek 1.4828)**

#### Płaszcz zewnętrzny

wykonany z blachy kwasoodpornej o grubości **0,6mm (gatunek 1.4301)**

Przestrzeń oddzielająca płaszcze została wypełniona izolacją termiczną o grubości **70mm**

Nasz asortyment posiada wymagane ATESTY, Deklaracje Właściwości oraz Certyfikaty.

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Średnica:** 130/290 , 150/290 , 160/300 , 180/320 , 200/340 , 250/390 , 300/440

### Dane Techniczne

Producent: **POLSKI**

Max temp pracy: **1250°C**

Grubość blachy zew: **0,6mm**

Grubość blachy wew: **1mm**

Gatunek stali wew: **1.4828**

Gatunek stali zew: **1.4301**

Nazwa materiału: **stal żaroodporna/stal kwasoodporna**

Spawane: **plazmowo**

Sposób łączenia: **kielichowo**

Technika Spajania: **plazmowo + pasowane  
szczelnie i spawane  
punktowo**

## RURA PROSTA

| DANE TECHNICZNE |       |       |  |
|-----------------|-------|-------|--|
| Wymiary         |       |       |  |
| Index           |       |       |  |
| Nazwa           | Dz 1  | Dz 2  |  |
| 130 / 290       | 131,5 | 290,5 |  |
| 150 / 290       | 151,5 | 290,5 |  |
| 160 / 300       | 160,5 | 300,5 |  |
| 180 / 320       | 180,5 | 320,5 |  |
| 200 / 340       | 200,5 | 340,5 |  |
| 250 / 390       | 250,5 | 390,5 |  |
| 300 / 440       | 300,5 | 440,5 |  |

