

Link do produktu: <https://www.kominy.sklep.pl/rura-turbo-1scienna-kwasoodporna-500-p-2116.html>



Rura Turbo 1ścienna Kwasoodporna 500

Cena brutto	32,00 zł
Cena netto	26,02 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	TJ02
Producent	Polski
Średnica	 Wybierz Średnicę

Opis produktu

Rura Turbo - Kwasoodporna - 500mm

Element Stosowany do przepływu powietrza lub spalin w systemach spalinowo-powietrznych.

Kominy spalinowo-powietrzne składają się z koncentrycznego przewodu spalinowego odprowadzającego spaliny z kotła przewodem wewnętrznym, oraz zewnętrznego przewodu doprowadzającego powietrze do spalania.

Kominy spalinowe muszą być szczelne, gdyż pracują w nadciśnieniu. W połączeniach kielichowych takich kominów stosuje się dodatkowo specjalne uszczelki silikonowe, które zapobiegają przedostaniu się spalin z przewodu spalinowego do zewnętrznego przewodu powietrznego.

Przystosowana do odprowadzania spalin z urządzeń opalanych olejem opałowym lub gazem.

Produkt wykazuje dużą odporność na działanie kwasów.

Rura wykonana blachy Kwasoodpornej o grubości **0.6mm (gatunek 1.4404)**

Systemy te stosuje się do odprowadzenia spalin z kotłów z zamkniętą komorą spalania lub kotłów kondensacyjnych, gdzie temperatura spalin jest niska, poniżej **55°C**.

Kocioł kondensacyjny odzyskuje ciepło z pary wodnej zawartej w spalinach. Wyposażony jest w wentylator, który służy do wyrzutu spalin, a przez to wytwarza nadciśnienie w przewodzie kominowym.

Nasz asortyment posiada wymagane ATESTY, Deklaracje Właściwości oraz Certyfikaty.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Średnica: 60 , 80 , 100

Dane Techniczne

Producent: **POLSKI**
Grubość blachy: **0.6 mm**
Gatunek stali: **1.4404**

Nazwa materiału:**stal kwasoodporna**
Spawane: **plazmowo**
Sposób łączenia: **kielichowo**

RURA PROSTA

DANE TECHNICZNE

Wymiary

Nazwa	Dz	Dw
60	60,5	61,5
80	80,5	81,5
100	101,5	102,5

