

Link do produktu: <https://www.kominy.sklep.pl/rura-turbo-2scienna-kwasoodporna-330-p-2143.html>



Rura Turbo 2ścienna Kwasoodporna 330

Cena brutto **75,00 zł**

Cena netto **60,98 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **TD03**

Producent **Polski**

Średnica  **Wybierz Średnicę**

Opis produktu

Rura Turbo- Dwuścienna - Kwasoodporna - 330mm

Element Stosowany do przepływu powietrza lub spalin w systemach spalinowo-powietrznych.

Kominy spalinowo-powietrzne składają się z koncentrycznego przewodu spalinowego odprowadzającego spaliny z kotła przewodem wewnętrznym, oraz zewnętrznego przewodu doprowadzającego powietrze do spalania.

Kominy spalinowe muszą być szczelne, gdyż pracują w nadciśnieniu.

W połączeniach kielichowych takich kominów stosuje się dodatkowo

specjalne uszczelki silikonowe, które zapobiegają przedostaniu się spalin z przewodu spalinowego do zewnętrznego przewodu powietrznego.

Przystosowana do odprowadzania spalin z urządzeń opalanych olejem opałowym lub gazem.

Produkt wykazuje dużą odporność na działanie kwasów.

Przewody wewnętrzne wykonane są z blach stalowych chromoniklowych kwasoodpornych o grubości **0,6 mm (gatunek 1.4404)**

Przewód zewnętrzny wykonany jest z blachy chromoniklowej **0,6 mm (gatunek 1.4301)**

Systemy te stosuje się do odprowadzenia spalin z kotłów z zamkniętą komorą spalania lub kotłów kondensacyjnych, gdzie temperatura spalin jest niska, poniżej **55°C**.

Kocioł kondensacyjny odzyskuje ciepło z pary wodnej zawartej w spalinach. Wyposażony jest w wentylator, który służy do wyrzutu spalin, a przez to wytwarza nadciśnienie w przewodzie kominowym.

Nasz asortyment posiada wymagane ATESTY, Deklaracje Właściwości oraz Certyfikaty.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Średnica: 60/100 , 80/125 , 100/150

Dane Techniczne

Producent: **POLSKI**
Grubość blachy zew:**0,6 mm**

Grubość blachy wew:**0,6 mm**
Gatunek stali wew:**1.4404**
Gatunek stali zew:**1.4301**
Nazwa materiału:**stal kwasoodporna**
Spawane:**plazmowo**
Sposób łączenia:**kielichowo**

RURA PROSTA

DANE TECHNICZNE		
Wymiary		
Nazwa	Dw 1	Dw 2
60 / 100	61,5	102,5
80 / 125	81,5	127,5
100 / 150	102,5	152,5

