

Link do produktu: <https://www.kominy.sklep.pl/rura-z-kroccem-pomiarowym-turbo-1scienna-kwasoodporna-p-2130.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Rura z króćcem pomiarowym Turbo 1ścienna Kwasoodporna

Cena brutto	60,00 zł
Cena netto	48,78 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	TJ15
Producent	Polski
Średnica	 Wybierz Średnicę

Opis produktu

Rura z króćcem pomiarowym - System Turbo - Kwasoodporny

Element umożliwiający pomiar w systemach spalinowo-powietrznych.

Kominy spalinowo-powietrzne składają się z koncentrycznego przewodu spalinowego odprowadzającego spaliny z kotła przewodem wewnętrznym, oraz zewnętrznego przewodu doprowadzającego powietrze do spalania.

Kominy spalinowe muszą być szczelne, gdyż pracują w nadciśnieniu. W połączeniach kielichowych takich kominów stosuje się dodatkowo specjalne uszczelki silikonowe, które zapobiegają przedostaniu się spalin z przewodu spalinowego do zewnętrznego przewodu powietrznego.

Przystosowana do odprowadzania spalin z urządzeń opalanych olejem opałowym lub gazem.

Produkt wykazuje dużą odporność na działanie kwasów.

Rura wykonana blachy Kwasoodpornej o grubości **0.6mm (gatunek 1.4404)**

Systemy te stosuje się do odprowadzenia spalin z kotłów z zamkniętą komorą spalania lub kotłów kondensacyjnych, gdzie temperatura spalin jest niska, poniżej **55°C**.

Kocioł kondensacyjny odzyskuje ciepło z pary wodnej zawartej w spalinach. Wyposażony jest w wentylator, który służy do wyrzutu spalin, a przez to wytwarza nadciśnienie w przewodzie kominowym.

Nasz asortyment posiada wymagane ATESTY, Deklaracje Właściwości oraz Certyfikaty.


Produkt posiada dodatkowe opcje:

Średnica: 60 , 80 , 100

Dane Techniczne

Producent: **POLSKI**

Grubość blachy: **0.6 mm**
Gatunek stali: **1.4404**
Nazwa materiału: **stal kwasoodporna**
Spawane: **plazmowo**
Sposób łączenia: **kielichowo**



RURA Z KRÓTCEM POMIAROWYM

DANE TECHNICZNE		
Wymiary		
Nazwa	Dz	Dw
60	60,5	61,5
80	80,5	81,5
100	101,5	102,5