Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 02:11

Link do produktu: https://www.kominy.sklep.pl/trojnik-90-2scienny-izolowany-zaroodporny-p-2106.html



Trójnik 90° 2ścienny Izolowany Żaroodporny

Cena brutto	**490,00 zł**
Cena netto	**398,37 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**KŻD09**
Producent	**Polski**
Średnica	Wybierz Średnicę

Opis produktu

Trójnik 90°- Izolowany - Dwuścienny- Żaroodporny

Element stosowany do połączenia wkładu kominowego z czopuchem pod kątem 90° przy budowie wolnostojących układów kominowych bez potrzeby stosowania konwencjonalnych materiałów ceramicznych w systemach odpornych na wysokie temperatury do **1250°C**

Przystosowane do odprowadzania spalin w układach kominowych, stosowana w systemach podłączonych do pieców na paliwa płynne i stałe o wysokich temperaturach spalania.
(węgiel,miał,drewno,brykiet, ekogroszek ,trociny)

Produkt wykazuje dużą odporność na działanie kwasów (kwas siarkowy), dodatkowo charakteryzuje się zwiększonym przepływem ze względu na niską chropowatość powierzchni.

Płaszcz wewnętrzny
wykonany z blachy kwaso-żaroodpornej o grubości **1mm (gatunek 1.4828)**
Płaszcz zewnętrzny
wykonany z blachy kwasoodpornej o grubości **0,6mm (gatunek 1.4301)**

Przestrzeń oddzielająca płaszcze została wypełniona izolacją termiczna o grubości **70mm**

Nasz asortyment posiada wymagane ATESTY, Deklaracje Właściwości oraz Certyfikaty.


Produkt posiada dodatkowe opcje:

Średnica: 130/290 , 150/290 , 160/300 , 180/320 , 200/340 , 250/390 , 300/440

Dane Techniczne

Producent:**POLSKI**
Max temp pracy:**1250°C**
Grubość blachy zew:**0,6mm**
Grubość blachy wew: **1mm**
Gatunek stali wew:**1.4828**
Gatunek stali zew:**1.4301**

Nazwa materiału:**stal żaroodporna/stal kwasoodporna**
Spawane: **plazmowo**
Sposób łączenia: **kielichowo**
Technika Spajania: **plazmowo + pasowane**
szczelnie i spawane
punktowo



DANE TECHNICZNE

Wymiary

Nazwa	Dz 1	Dz 2	L
130 / 290	131,5	290,5	490
150 / 290	151,5	290,5	490
160 / 300	160,5	300,5	500
180 / 320	180,5	320,5	520
200 / 340	200,5	340,5	540
250 / 390	250,5	390,5	590
300 / 440	300,5	440,5	640