

Link do produktu: <https://www.kominy.sklep.pl/trojnik-okragly-45-ocynk-p-2197.html>

Trójnik Okrągły 45° Ocynk

Cena brutto	38,00 zł
-------------	-----------------

Cena netto	30,89 zł
------------	-----------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	24 godziny
--------------	-------------------

Numer katalogowy	DPO06
------------------	--------------

Producent	Polski
-----------	---------------

Średnica	
----------	--

[Wybierz Średnicę](#)

Opis produktu

Trójnik Okrągły 45° - Ocynk - System Wentylacyjny

Trójnik Okrągły 45°^o stosowany przy rozdzieleniu strug powietrza na dwa kanały pod kątem 45°^o w systemach wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz przy rozprowadzaniu ciepłego powietrza od kominków.

Systemy wentylacyjne mają za zadanie odprowadzenie zużytego powietrza z budynku na zewnątrz. Prawidłowe działanie wentylacji w dużym stopniu zależy od jakości użytych materiałów oraz staranności wykonania poszczególnych jej elementów. Kominy i kanały wentylacyjne i inne elementy wentylacyjne mają w tej sytuacji szczególne znaczenie. Należy pamiętać, że od wentylacji zależy jakość powietrza, którym oddychamy, a tym samym nasze zdrowie i samopoczucie.

Produkt wykonany z blachy ocynkowanej o grubości **0.6mm**

Nasz asortyment posiada wymagane ATESTY, Deklaracje Właściwości oraz Certyfikaty.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Średnica: 100 , 110 , 120 , 125 , 130 , 140 , 150 , 160 , 180 , 200 , 220 , 230 , 250 , 300 , 350 , 400 , 450 , 500

Dane Techniczne

Producent: **POLSKI**
Materiał: **ocynk**
Grubość materiału: **0,6mm**
Max. temp. pracy: **-20/200°C**
Technologia spawania: **spawanie plazmowe**

TRÓJNIK 45°

DANE TECHNICZNE

Wymiary

Nazwa	Dz	L	L2	L3
100	99,5	50	60	250
110	108,0	50	60	263
120	117,3	50	60	276
125	123,0	50	60	284
130	128,5	50	60	292
140	138,3	50	60	306
150	148,2	50	60	319
160	158,1	50	60	333
180	178,1	50	60	362
200	198,2	50	60	390
220	218,2	70	80	458
230	228,2	70	80	473
250	248,1	80	90	521
300	298,2	100	110	631
350	348,1	100	110	702
400	398,1	120	130	813
450	448,0	120	130	883
500	498,0	130	140	974

