

Link do produktu: <https://www.kominy.sklep.pl/trojnik-okragly-redukcyjny-portki-120-ocynk-p-2195.html>



Trójnik Okrągły Redukcyjny Portki 120° Ocynk

Cena brutto **32,00 zł**

Cena netto **26,02 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **DPO04**

Producent **Polski**

Średnica  **Wybierz Średnicę**

Opis produktu

Trójnik Okrągły Redukcyjny Portki 120° - Ocynk - System Wentylacyjny

Trójnik Okrągły Redukcyjny Portki 120°⁹ stosowany przy rozdzieleniu strug powietrza na dwa kanały pod kątem 120°⁹ z możliwością zmiany średnicy w systemach wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz przy rozprowadzaniu ciepłego powietrza od kominków.

Systemy wentylacyjne mają za zadanie odprowadzenie zużytego powietrza z budynku na zewnątrz. Prawidłowe działanie wentylacji w dużym stopniu zależy od jakości użytych materiałów oraz staranności wykonania poszczególnych jej elementów. Kominy i kanały wentylacyjne i inne elementy wentylacyjne mają w tej sytuacji szczególne znaczenie. Należy pamiętać, że od wentylacji zależy jakość powietrza, którym oddychamy, a tym samym nasze zdrowie i samopoczucie.

Produkt wykonany z blachy ocynkowanej o grubości **0.6mm**

Nasz asortyment posiada wymagane ATESTY, Deklaracje Właściwości oraz Certyfikaty.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Średnica: 100 , 110 , 120 , 125 , 130 , 140 , 150 , 160 , 180 , 200 , 220 , 230 , 250 , 300 , 350 , 400 , 450 , 500

Dane Techniczne

Producent: **POLSKI**

Długość **1MB**

Materiał: **ocynk**

Grubość materiału: **0,6mm**

Max. temp. pracy: **-20/200°C**

Technologia spawania: **spawanie plazmowe**

WAŻNE!!!

Wymiar dz2 nie może być większy niż rozmiar D.

Rozmiar dz2 prosimy podać w karcie zakupu.
Istnieje możliwość indywidualnego zamówienia Średnicy dz2(mm)

TRÓJNIK Y 120° REDUKCYJNY

DANE TECHNICZNE				
Wymiary				
Nazwa	Dz1	Dz2	L1	L2
100 – 2 x 80	99,5	78,8	50	90
120 – 2 x 80	117,3	78,8	50	90
120 – 2 x 100	117,5	99,5	50	90
125 – 2 x 80	123,0	78,8	50	90
125 – 2 x 100	123,0	99,5	50	90
150 – 2 x 100	148,2	99,5	50	90
150 – 2 x 125	148,2	123,0	50	90
160 – 2 x 100	158,1	99,5	50	90
160 – 2 x 125	158,1	123,0	50	90
200 – 2 x 150	198,2	148,2	50	90
200 – 2 x 125	198,2	123,0	50	90
200 – 2 x 160	198,2	158,1	50	90

