Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 15:52

Link do produktu: https://www.kominy.sklep.pl/trojnik-okragly-redukcyjny-portki-120-ocynk-p-2195.html



Trójnik Okrągły Redukcyjny Portki 120º Ocynk

Cena brutto	**32,00 zł**
Cena netto	**26,02 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**DPO04**
Producent	**Polski**
Średnica	Wybierz Średnicę

Opis produktu

Trójnik Okrągły Redukcyjny Portki 120º - Ocynk - System Wentylacyjny

Trójnik Okrągły Redukcyjny Portki 120º stosowany przy rozdzieleniu strug powietrza na dwa kanały pod kątem 120º z możliwością zmiany średnicy w systemach wentylacyjnych ,klimatyzacyjnych oraz przy rozprowadzaniu ciepłego powietrza od kominków.

Systemy wentylacyjne mają za zadanie odprowadzenie zużytego powietrza z budynku na zewnątrz. Prawidłowe działanie wentylacji w dużym stopniu zależy od jakości użytych materiałów oraz staranności wykonania poszczególnych jej elementów. Kominy i kanały wentylacyjne i inne elementy wentylacyjne mają w tej sytuacji szczególne znaczenie. Należy pamiętać, że od wentylacji zależy jakość powietrza, którym oddychamy, a tym samym nasze zdrowie i samopoczucie.

Produkt wykonany z blachy ocynkowanej o grubości **0.6mm**

Nasz asortyment posiada wymagane ATESTY, Deklaracje Właściwości oraz Certyfikaty.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Średnica: 100 , 110 , 120 , 125 , 130 , 140 , 150 , 160 , 180 , 200 , 220 , 230 , 250 , 300 , 350 , 400 , 450 , 500

Dane Techniczne

Producent: **POLSKI**
Długość **1MB**
Materiał:**ocynk**
Grubość materiału:**0,6mm**
Max. temp. pracy:**-20/200ºC**
Technologia spawania:**spawanie plazmowe**

WAŻNE!!!

Wymiar dz2 nie może być większy niż rozmiar D.
Rozmiar dz2 prosimy podać w karcie zakupu.

Istnieje możliwość indywidualnego zamówienia Średnicy dz2(mm)

TRÓJNIK Y 120° REDUKCYJNY

	DANE TECHNICZNE			
	Wymiary			
Nazwa	Dz1	Dz2	L1	L2
100 – 2 x 80	99,5	78,8	50	90
120 – 2 x 80	117,3	78,8	50	90
120 – 2 x 100	117,5	99,5	50	90
125 – 2 x 80	123,0	78,8	50	90
125 – 2 x 100	123,0	99,5	50	90
150 – 2 x 100	148,2	99,5	50	90
150 – 2 x 125	148,2	123,0	50	90
160 – 2 x 100	158,1	99,5	50	90
160 – 2 x 125	158,1	123,0	50	90
200 – 2 x 150	198,2	148,2	50	90
200 – 2 x 125	198,2	123,0	50	90
200 – 2 x 160	198,2	158,1	50	90

