

Link do produktu: <https://www.kominy.sklep.pl/ustnik-2scienny-izolowany-kwasoodporny-p-2071.html>



Ustnik 2ścienny Izolowany Kwasoodporny

Cena brutto **106,00 zł**

Cena netto **86,18 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **KDI14**

Producent **Polski**

Średnica  **Wybierz Średnicę**

Opis produktu

Ustnik - Dwuścienny - Izolowany - Kwasoodporny

Element służy do zakończenia systemu kominowego w układach o maksymalnej temperaturze pracy **550°C**.

Przystosowany do odprowadzania spalin z urządzeń opalanych olejem opałowym lub gazem pracujących w podciśnieniu.

Ustnik izolowany jest odporny na działania kwaśnego kondensatu powstającego przy spalaniu.

Chłodne wewnętrzne ściany odpowiadają za skraplanie pary, która spływa w postaci kondensatu do miski na dole komina.

Ustnik wykonano ze stali o grubości 0,6 mm (**gatunek 1.4404**)

Produkt wykonany w technologii spawania plazmowego przy kielichowym łączeniu poszczególnych elementów układu.

Produkty posiadają ATESTY, Deklaracje Właściwości oraz Certyfikaty.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Średnica: 100/160 , 120/180 , 130/200 , 140/200 , 150/220 , 160/220 , 180/250 , 200/260 , 200/300 , 220/300 , 250/350 , 300/400 , 350/450 , 400/500 , 450/550 , 500/600

Dane Techniczne

Producent: **POLSKI**
Max temp pracy: **550°C**
Grubość blachy: **0.6 mm**
Gatunek stali: **1.4404**
Nazwa materiału: **stal kwasoodporna**
Spawane: **plazmowo**
Sposób łączenia: **kielichowo**

USTNIK

DANE TECHNICZNE

Wymiary

Nazwa	Dz 1	Dw
100 / 160	101,5	102,5
120 / 180	121,5	122,5
130 / 200	131,5	132,5
140 / 200	141,5	142,5
150 / 220	151,5	152,5
160 / 220	160,5	161,5
180 / 250	180,5	181,5
200 / 260	200,5	201,5
200 / 300	200,5	201,5
220 / 300	220,5	221,5
250 / 350	250,5	251,5
300 / 400	300,5	301,5
350 / 450	350,5	351,5
400 / 500	400,5	401,5
450 / 550	450,5	451,5
500 / 600	500,5	501,5

