

Link do produktu: <https://www.kominy.sklep.pl/uszczelka-do-systemu-turbo-1sciennego-kwasoodpornego-p-2128.html>



Uszczelka do Systemu Turbo 1ściennego kwasoodpornego

Cena brutto **15,00 zł**

Cena netto **12,20 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **TJ25**

Producent **Polski**

Średnica  **Wybierz Średnicę**

Opis produktu

Uszczelka do Systemu Turbo - Kwasoodpornego - 1ściennego

Zapasowy element w systemach spalinowo-powietrznych.

Kominy spalinowo-powietrzne składają się z koncentrycznego przewodu spalinowego odprowadzającego spaliny z kotła przewodem wewnętrznym, oraz zewnętrznego przewodu doprowadzającego powietrze do spalania.

Kominy spalinowe muszą być szczelne, gdyż pracują w nadciśnieniu. W połączeniach kielichowych takich kominów stosuje się dodatkowo specjalne uszczelki silikonowe, które zapobiegają przedostaniu się spalin z przewodu spalinowego do zewnętrznego przewodu powietrznego.

Przystosowana do odprowadzania spalin z urządzeń opalanych olejem opałowym lub gazem.

Systemy te stosuje się do odprowadzenia spalin z kotłów z zamkniętą komorą spalania lub kotłów kondensacyjnych, gdzie temperatura spalin jest niska, poniżej **55°C**.

Kocioł kondensacyjny odzyskuje ciepło z pary wodnej zawartej w spalinach. Wyposażony jest w wentylator, który służy do wyrzutu spalin, a przez to wytwarza nadciśnienie w przewodzie kominowym.

Nasz asortyment posiada wymagane ATESTY, Deklaracje Właściwości oraz Certyfikaty.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Średnica: 60 , 80 , 100

Dane Techniczne

Producent: **POLSKI**

USZCZELKA

DANE TECHNICZNE

Wymiary

Nazwa	Dw
60 / 80	60,5
80 / 100	80,5
100 / 150	101,5

