

Link do produktu: <https://www.kominy.sklep.pl/wklad-kominkowy-z-plaszczem-wodnym-aqua-18-lift-p-3340.html>



# Wkład kominkowy z płaszczem wodnym AQUA 18 Lift

|                |              |
|----------------|--------------|
| Dostępność     | Dostępny     |
| Czas wysyłki   | 14 dni       |
| Kod producenta | AQUA 18 Lift |
| Producent      | Robiren      |

## Opis produktu

WKŁAD  
KOMINKOWY  
Z  
PŁASZCZEM  
WODNYM  
AQUA 18  
LIFT  
18KW



## Opis



## Dane Techniczne

### CECHY PRODUKTU:

|                                              |                                       |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Moc znamionowa                               | 18 kW                                 |
| Zakres obciążenia grzewczego                 | 8-20 kW                               |
| Efektywność energetyczna                     | 74 %                                  |
| Efektywność energetyczna przy obniżonej mocy | > 80 %                                |
| Pojemność wodna                              | 70L                                   |
| Moc cieplna obiegu wodnego                   | 14 kW                                 |
| Emisja CO <sub>13</sub>                      | 0,50 %                                |
| Materiał wykonania                           | stal kotłowa o gr. 4 mm               |
| Waga                                         | 380 kg                                |
| Szerokość frontu                             | 770 mm                                |
| Wysokość frontu                              | 525 mm                                |
| Głębokość                                    | 630 mm                                |
| Średnica czopucha wewnątrz/zewnątrz          | 200/220 mm                            |
| Dolot powietrza                              | 2x100 mm                              |
| Rodzaj paliwa                                | sezonowane drewno z drzew liściastych |
| Maksymalna długość polan                     | 500 mm                                |

### KARTA PRODUKTU

