

Link do produktu: <https://www.kominy.sklep.pl/wklad-kominkowy-z-plaszczem-wodnym-volcano-wpt-12-drzwiczki-bezramowe-p-3420.html>



Wkład kominkowy z płaszczem wodnym Volcano WPT 12 - drzwiczki bezramowe

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	14 dni
Kod producenta	Volcano WPT 12 - drzwiczki bezramowe
Producent	HAJDUK

Opis produktu

**WKŁAD
KOMINKOWY
z
płaszczem wodnym
Volcano WPT 12
Drzwiczki Bezramowe
12KW**



Kominki z płaszczem wodnym w układzie zamkniętym to nowoczesne urządzenia, które sprawdzą się w większości domów.

Są wytrzymałe i bezpieczne, ponieważ produkujemy je przy zachowaniu wszystkich koniecznych standardów i zastosowaniu najnowocześniejszych technologii. Ich solidne konstrukcje zapewniają im bezawaryjną pracę przez bardzo długi czas. Poza tym są łatwe i wygodne w obsłudze, co w dzisiejszych czasach ma niebagatelne znaczenie.



Opis



Dane Techniczne

CECHY PRODUKTU:

Nazwa
Volcano WPT 12 - drzwiczki bezramowe
Wymiar Drzwi
670x510 mm
Moc Nominalna
12 kW
Zakres pracy grzewczej
6 - 18 kW
Efektywność energetyczna
A+
Sprawność średnia
82 %
Emisja CO
1 g/m3
Emisja pyłu
0.01 g/m3
Temperatura spalin
240 stopni C
Wylot spalin
200 mm

Wlot powietrza
150 mm
Rodzaj paliwa
drewno
Długość polan
50 cm
Załadunek nominalny
5.6 kg
Zużycie paliwa
3.7 kg/h
Konstrukcja
stalowo-szametowa
Waga
330 kg
Maks ciśnienie robocze
2.5 Bar

KARTA PRODUKTU

Zalety wkładów kominkowych firmy HAJDUK:

W naszym katalogu produktów nie mogło zabraknąć kominków z płaszczem wodnym w układzie zamkniętym. Wyposażone są one w zamknięte naczynie wyrównawcze, które wykazuje wysoką odporność na działanie wysokich temperatur.

Posiadają także specjalną węžownicę schładzającą, przez którą odprowadzany jest nadmiar ciepła z urządzenia, co zapobiega jego przegrzaniu się. W węžownicy obecny jest także zawór, który po przekroczeniu pewnych norm otwiera się i pozwala na dopływ zimnej wody do węžownicy. Rozwiązanie to pozwala na natychmiastowe obniżenie zbyt wysokiej temperatury kominka.

Na proponowaną przez naszą firmę ofertę kominków z płaszczem wodnym w układzie zamkniętym składają się modele pochodzące z serii Volcano.

Ich moc nominalna wynosi 8, 12 lub 18 kW, a drzwiczki mają takie same wymiary – 670 x 510 mm. Różnią się natomiast między sobą kształtem, designem i zakresem pracy grzewczej, więc każdy z klientów może wybrać odpowiadający mu produkt.