

Link do produktu: <https://www.kominy.sklep.pl/wklad-kominowy-izolowany-kwasoodporny-2-5mb-zestaw-kominowy-p-2312.html>



WKŁAD Kominowy Izolowany Kwasoodporny 2,5MB ZESTAW KOMINOWY

Cena brutto	958,00 zł
Cena netto	778,86 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	KJIZESTAW
Producent	Polski
Średnica	 Wybierz Średnicę

Opis produktu

ZESTAW KOMINOWY - Izolowany - Kwasoodporny - 2,5MB

Stosowany do budowania wolnostojących układów kominowych o maksymalnej temperaturze pracy **550°C**
Przystosowana do odprowadzania spalin z urządzeń opalanych olejem opałowym lub gazem pracujących w podciśnieniu.

Kominy izolowane są odporne na działania kwaśnego kondensatu powstającego przy spalaniu.

Chłodne wewnętrzne ściany odpowiadają za skraplanie pary ,która spływa w postaci kondensatu do miski na dole komina.

Kominy wykonane z elementów dwuściennych są konstrukcjami samodzielnymi bez potrzeby stosowania materiałów ceramicznych.

Wkład kominowy wykonany ze stali grubości **0,6 mm (gatunek 1.4404)**

Produkty posiadają ATESTY, Deklaracje Właściwości oraz Certyfikaty.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Średnica: 100/160 , 120/180 , 130/200 , 140/200 , 150/220 , 160/220 , 180/250 , 200/260 , 200/300 , 220/300 , 250/350 , 300/400 , 350/450 , 400/500 , 450/550 , 500/600

Dane Techniczne

Producent:**POLSKI**
Max temp pracy:**650°C**
Grubość blachy: **0.6 mm**
Gatunek stali: **1.4404**
Nazwa materiału:**stal kwasoodporna**
Spawane:**plazmowo**
Sposób łączenia:**kielichowo**

Zastosowanie

Zalety

- Komin spełnia normy **PN-EN 1856-1:2009, PN-EN 1856-2:2009**
- Łączone techniką spawania plazmowego. Argon stosowany w tym procesie wyklucza możliwość utleniania się stali, pozwalając na osiągnięcie bardzo dobrej szczelności i gładkości powierzchni.
- Izolacja termiczna wykonana jest z niepalnej wełny mineralnej odpornej na ciągłe działanie temperatur do 700 C
- Płaszcz zewnętrzny jak i rura wewnętrzna wykonana z stali kwasoodpornej
- Wyrób posiada certyfikat zgodności oraz deklarację właściwości użytkowych

- GWARANCJA 5 LAT

Zastosowanie

- Do pieców gazowych
- Do pieców olejowych
 - Do kominków
- Pieców opalanych Drewnem

Zestaw

1. **Rura 1MB Izolowana** (kwasoodporna gatunek:1.4404) - **2 szt.**
2. **Trójnik 90° Izolowany** (kwasoodporny gatunek:1.4404) - **1 szt.**
3. **Odskraplacz do Systemów Izolowanych** (kwasoodporny gatunek:1.4404) - **1 szt.**
4. **Ustnik do Systemów Izolowanych** (kwasoodporna gatunek:1.4404) - **1 szt.**
5. **Obejma Ścienna Regulowana** (kwasoodporny gatunek:1.4404) - **1 szt.**