

Link do produktu: <https://www.kominy.sklep.pl/wklad-kominowy-izolowany-kwasoodporny-3mb-zestaw-kominowy-p-2313.html>



WKŁAD Kominowy Izolowany Kwasoodporny 3MB ZESTAW KOMINOWY

Cena brutto	1 193,00 zł
Cena netto	969,92 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	KJIZESTAW
Producent	Polski
Średnica	 Wybierz Średnicę

Opis produktu

ZESTAW KOMINOWY - Izolowany - Kwasoodporny - 3MB

Stosowany do budowania wolnostojących układów kominowych o maksymalnej temperaturze pracy **550°C**
Przystosowana do odprowadzania spalin z urządzeń opalanych olejem opałowym lub gazem pracujących w podciśnieniu.

Kominy izolowane są odporne na działania kwaśnego kondensatu powstającego przy spalaniu.

Chłodne wewnętrzne ściany odpowiadają za skraplanie pary, która spływa w postaci kondensatu do miski na dole komina.

Kominy wykonane z elementów dwuciennych są konstrukcjami samodzielnymi bez potrzeby stosowania materiałów ceramicznych.

Wkład kominowy wykonany ze stali grubości **0,6 mm (gatunek 1.4404)**

Produkty posiadają ATESTY, Deklaracje Właściwości oraz Certyfikaty.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Średnica: 100/160 , 120/180 , 130/200 , 140/200 , 150/220 , 160/220 , 180/250 , 200/260 , 200/300 , 220/300 , 250/350 , 300/400 , 350/450 , 400/500 , 450/550 , 500/600

Dane Techniczne

Producent: **POLSKI**
Max temp pracy: **650°C**
Grubość blachy: **0.6 mm**
Gatunek stali: **1.4404**
Nazwa materiału: **stal kwasoodporna**
Spawane: **plazmowo**
Sposób łączenia: **kielichowo**

Zastosowanie

Zalety

- Komin spełnia normy **PN-EN 1856-1:2009, PN-EN 1856-2:2009**
- Łączone techniką spawania plazmowego. Argon stosowany w tym procesie wyklucza możliwość utleniania się stali, pozwalając na osiągnięcie bardzo dobrej szczelności i gładkości powierzchni.
- Izolacja termiczna wykonana jest z niepalnej wełny mineralnej odpornej na ciągłe działanie temperatur do 700 C
- Płaszcz zewnętrzny jak i rura wewnętrzna wykonana z stali kwasoodpornej
- Wyrób posiada certyfikat zgodności oraz deklarację właściwości użytkowych

-GWARANCJA 5 LAT

Zastosowanie

- Do pieców gazowych
- Do pieców olejowych
- Do kominków
- Pieców opalanych Drewnem

Zestaw

1. **Rura 1MB Izolowana** (kwasoodporna gatunek:1.4404) - **2 szt.**
2. **Rura 0,5 MB Izolowana** (kwasoodporna gatunek:1.4404) - **1 szt.**
3. **Trójnik 90° Izolowany** (kwasoodporny gatunek:1.4404) - **1 szt.**
4. **Odskrapacz do Systemów Izolowanych** (kwasoodporny gatunek:1.4404) - **1 szt.**
5. **Ustnik do Systemów Izolowanych** (kwasoodporna gatunek:1.4404) - **1 szt.**
6. **Obejma Ścienna Regulowana** (kwasoodporny gatunek:1.4404) - **1 szt.**
7. **Obejma Wzmacniająca** (kwasoodporny gatunek:1.4404) - **3 szt.**