

Link do produktu: <https://www.kominy.sklep.pl/wklad-kominowy-izolowany-zaroodpony-5-5mb-zestaw-kominowy-p-2324.html>



WKŁAD Kominowy Izolowany Żaroodpony 5,5MB ZESTAW KOMINOWY

Cena brutto **2 415,00 zł**

Cena netto **1 963,41 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **KJIZESTAW**

Producent **Polski**

Średnica  **Wybierz Średnicę**

Opis produktu

ZESTAW KOMINOWY - Izolowany - Żaroodporny - 5,5 MB

Stosowany do budowania układów kominowych o maksymalnej temperaturze pracy **1250°C**.

Przystosowany do odprowadzania spalin w układach kominowych, stosowana w kominach podłączonych do pieców na paliwa płynne i stałe o wysokich temperaturach spalania.

(węgiel,miat,drewno,brykiet, ekogroszek ,trociny)

Kominy izolowane są odporne na działania kwaśnego kondensatu powstającego przy spalaniu.

Chłodne wewnętrzne ściany odpowiadają za skraplanie pary ,która spływa w postaci kondensatu do miski na dole komina.

Kominy wykonane z elementów dwuciennych są konstrukcjami samodzielnymi bez potrzeby stosowania materiałów ceramicznych.

Płaszcz wewnętrzny

wykonany z blachy kwasoodpornej o grubości **1mm (gatunek 1.4828)**

Płaszcz zewnętrzny

wykonany z blachy kwasoodpornej o grubości **0,6mm (gatunek 1.4301)**

Przestrzeń oddzielająca płaszcze została wypełniona izolacją termiczną o grubości **70mm**

Produkty posiadają ATESTY, Deklaracje Właściwości oraz Certyfikaty.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Średnica: 120/180 , 130/200 , 140/200 , 150/220 , 160/220 , 180/250 , 200/260 , 220/280 , 250/320

Dane Techniczne

Producent:**POLSKI**
Max temp pracy:**1250°C**
Grubość blachy zew:**0,6mm**

Grubość blachy wew:**1mm**
Gatunek stali wew:**1.4828**
Gatunek stali zew:**1.4301**
Nazwa materiału:**stal żaroodporna/ stal kwasoodporna**
Spawane: **plazmowo**
Sposób łączenia:**kielichowo**
Technika Spajania:**plazmowo + pasowane**
szczelnie i spawane
punktowo

Zastosowanie

Zalety

- Komin spełnia normy **PN-EN 1856-1:2009, PN-EN 1856-2:2009**
- Łączone techniką spawania plazmowego. Argon stosowany w tym procesie wyklucza możliwość utleniania się stali, pozwalając na osiągnięcie bardzo dobrej szczelności i gładkości powierzchni.
- Izolacja termiczna wykonana jest z niepalnej wełny mineralnej odpornej na ciągłe działanie temperatur do 700 C
- Płaszcz zewnętrzny jak i rura wewnętrzna wykonana z stali kwasoodpornej
- Wyrób posiada certyfikat zgodności oraz deklarację właściwości użytkowych

- GWARANCJA 5 LAT

Zastosowanie

- Do pieców gazowych
- Do pieców olejowych
- Do kominków
- Pieców opalanych Drewnem,**węglem,miałem,brykiet,ekogroszekiem ,trocinami**

Zestaw

- 1. Wspornik komina przykręcany do ściany - 2 szt.**
- 2. Podstawa do komina izolowanego (żaroodporna izolowana) - 1 szt.**
- 3. Odskrapacz (żaroodporny)-1 szt.**

-
- 4. Trójkąt 90° (żaroodporny izolowany) - 1 szt.**
 - 5. Rura 1MB (żaroodporna izolowana)- 5 szt.**
 - 6. Obejma Ścienna Regulowana - 4 szt.**
 - 7. Daszek lub Ustnik do komina (żaroodporny)- 1 szt.**