

Link do produktu: <https://www.kominy.sklep.pl/wklad-kominowy-kwasoodporny-5mb-zestaw-kominowy-p-2300.html>



WKŁAD Kominowy Kwasoodporny 5MB ZESTAW KOMINOWY

Cena brutto	544,00 zł
Cena netto	442,28 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	KJZESTAW
Producent	Polski
Średnica	 Wybierz Średnicę

Opis produktu

ZESTAW KOMINOWY - Kwasoodporny - 5MB

Stosowany do budowania układów kominowych o maksymalnej temperaturze pracy **550°C**.
Przystosowany do odprowadzania spalin z urządzeń opalanych olejem opałowym lub gazem.

Wkład kominowy wykonany ze stali grubości 0,6 mm (**gatunek 1.4404**)

Produkty posiadają ATESTY, Deklaracje Właściwości oraz Certyfikaty.

ZESTAW KOMINOWY - Kwasoodporny - 5MB

Stosowany do budowania układów kominowych o maksymalnej temperaturze pracy **550°C**.
Przystosowany do odprowadzania spalin z urządzeń opalanych olejem opałowym lub gazem.

**PRODUKT
POLSKI**

Wkład kominowy wykonany ze stali grubości 0,6 mm (**gatunek 1.4404**)

Produkty posiadają ATESTY, Deklaracje Właściwości oraz Certyfikaty.

Zalety

- Duża odporność na działanie kwasów
- Odporność na wysokie temperatury (nawet do **550°C**)
- Dużo mniejsze opory przepływu spalin od tradycyjnych kominów murowanych ze względu na mniejszą chropowatość powierzchni.
- Możliwość stosowania wewnątrz budynków w nowo budowanych kominach jak i przy remoncie starych.

Zastosowanie

- Do pieców gazowych
- Do pieców olejowych
- Do kominków
- Pieców opalanych Drewnem.

Dane Techniczne

Producent:	POLSKI
Max temp pracy:	550°C
Grubość blachy:	0,6 mm
Gatunek stali:	1.4404
Nazwa materiału:	stal kwasoodporna
Spawane:	plazmowo
Sposób łączenia:	kielichowo

Zestaw

1. **Rura 1MB** (kwasoodporna gatunek:1.4404) - **5 szt.**
2. **Trójnik 90°** (kwasoodporny gatunek:1.4404) - **1 szt.**
3. **Wyczystka z zaślepką** (kwasoodporna gatunek:1.4404) - **1 szt.**
4. **Odkraplacz** (kwasoodporny gatunek:1.4404) - **1 szt.**
5. **Płyta kominowa** (kwasoodporna gatunek:1.4404) - **1 szt.**
6. **Daszek** (kwasoodporny gatunek:1.4404) - **1 szt.**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Średnica: 80 , 100 , 110 , 120 , 125 , 130 , 140 , 150 , 160 , 180 , 200 , 220 , 250 , 300

Dane Techniczne

Producent:**POLSKI**
Max temp pracy:**650°C**
Grubość blachy: **0,6 mm**
Gatunek stali: **1.4404**
Nazwa materiału:**stal kwasoodporna**
Spawane:**plazmowo**
Sposób łączenia:**kielichowo**

Zastosowanie

Zalety

- Duża odporność na działanie kwasów
- Odporność na wysokie temperatury (nawet do **550°C**)
- Dużo mniejsze opory przepływu spalin od tradycyjnych kominów murowanych ze względu na mniejszą chropowatość powierzchni.
- Możliwość stosowania wewnątrz budynków w nowo budowanych kominach jak i przy remoncie starych.

Zastosowanie

- Do pieców gazowych
- Do pieców olejowych
 - Do kominków
- Pieców opalanych Drewnem.

Zestaw

1. **Rura 1MB** (kwasoodporna gatunek:1.4404) - **5 szt.**
2. **Trójnik 90°** (kwasoodporny gatunek:1.4404) - **1 szt.**
3. **Wyczystka z zaślepką** (kwasoodporna gatunek:1.4404) - **1 szt.**
4. **Odskrapacz** (kwasoodporny gatunek:1.4404) - **1 szt.**
5. **Płyta kominowa** (kwasoodporna gatunek:1.4404) - **1 szt.**
6. **Daszek** (kwasoodporny gatunek:1.4404) - **1 szt.**