

Link do produktu: <https://www.kominy.sklep.pl/wklad-kominowy-owany-zaroodporny-6-4mb-zestaw-kominowy-p-2319.html>



## WKŁAD Kominowy Owany Żaroodporny 6,4MB ZESTAW KOMINOWY

|                  |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>1 757,00 zł</b>                                                                                          |
| Cena netto       | <b>1 428,46 zł</b>                                                                                          |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>                                                                                             |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>                                                                                           |
| Numer katalogowy | <b>KŻOZESTAW</b>                                                                                            |
| Producent        | <b>Polski</b>                                                                                               |
| Średnica         |  <b>Wybierz Średnicę</b> |

### Opis produktu

#### ZESTAW KOMINOWY - Żaroodporny - Owalny - 6,4MB

Stosowany do budowania układów kominowych o maksymalnej temperaturze pracy **1250°C**.

Przystosowany do odprowadzania spalin w układach kominowych, stosowana w kominach podłączonych do pieców na paliwa płynne i stałe o wysokich temperaturach spalania.

**(węgiel,miat,drewno,brykiet, ekogroszek ,trociny)**

Wykonany z blachy żaroodpornej o grubości **1mm (gatunek 1.4828)**

Produkt wykonany w technologii spawania plazmowego przy kielichowym łączeniu poszczególnych elementów układu .

Produkty posiadają ATESTY, Deklaracje Właściwości oraz Certyfikaty.

#### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Średnica:** 100/160 , 100/180 , 100/200 (Odpowiednik FI 140) , 100/220 Odpowiednik FI 145) , 120/180 , 120/200 Odpowiednik FI 155) , 120/220 Odpowiednik FI 160) , 120/230 , 120/240 Odpowiednik FI 170) , 120/250 , 130/230 , 140/230 , 140/250 Odpowiednik FI 190)

### Dane Techniczne

Producent:**POLSKI**  
Max temp pracy:**1250°C**  
Grubość blachy: **1 mm**  
Gatunek stali: **1.4828**  
Nazwa materiału:**stal żaroodporna**  
Spawane:**plazmowo**  
Sposób łączenia:**kielichowo**

## Zastosowanie

### Zalety

- Duża odporność na działanie kwasów,
- Odporność na temperaturę do **1250°C**
- Dużo mniejsze opory przepływu spalin od tradycyjnych kominów murowanych ze względu na mniejszą chropowatość powierzchni
- Możliwość stosowania wewnątrz budynków w nowo budowanych kominach jak i przy remoncie starych.

### Zastosowanie

- Do pieców gazowych
- Do pieców olejowych
- Do kominków
- Pieców opalanych Drewnem, węglem, brykietem, ekogroszkiem, trocinami

## Zestaw

1. **Rura Owalna 1MB** (żaroodporna gatunek: 1.4828) - **6 szt.**
2. **Trójkąt 90° Owalny** (żaroodporny gatunek: 1.4828) - **1 szt.**
3. **Wyczystka z zaślepką Owalny** (żaroodporna gatunek: 1.4828)- **1 szt.**
4. **Odskrapacz Owalny** (żaroodporny gatunek: 1.4828) - **1 szt.**
5. **Płyta kominowa Owalna** (żaroodporna gatunek: 1.4828) - **1 szt.**
6. **Daszek Owalny** (żaroodporny gatunek: 1.4828) - **1 szt.**