Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 04:08

Link do produktu: https://www.kominy.sklep.pl/wklad-kominowy-turbo-kwasoodporny-3mb-dwuscienny-zestaw-kominowy-p-2333.html



WKŁAD Kominowy Turbo Kwasoodporny 3MB DWUŚCIENNY ZESTAW KOMINOWY

Cena brutto	**959,00 zł**
Cena netto	**779,67 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**KT2ZESTAW**
Producent	**Polski**
Średnica	Wybierz Średnicę

Opis produktu

ZESTAW KOMINOWY - Turbo - Dwuścienny -Kwasoodporny - 3MB

Kominy spalinowo-powietrzne składają się z koncentrycznego przewodu spalinowego odprowadzającego spaliny z kotła przewodem wewnętrznym, oraz zewnętrznego przewodu doprowadzającego powietrze do spalania.

Kominy spalinowe muszą być szczelne, gdyż pracują w nadciśnieniu. W połączeniach kielichowych takich kominów stosuje się dodatkowo specjalne uszczelki silikonowe, które zapobiegają przedostaniu się spalin z przewodu spalinowego do zewnętrznego przewodu powietrznego.

Produkt wykazuje dużą odporność na działanie kwasów.

Przewody wewnętrzne wykonane są z blach stalowych chromoniklowych kwasoodpornych o grubości **0,6 mm (gatunek 1.4404)**
Przewód zewnętrzny wykonany jest z blachy chromoniklowej **0,6 mm (gatunek 1.4301)**

Systemy te stosuje się do odprowadzenia spalin z kotłów z zamkniętą komorą spalania lub kotłów kondensacyjnych, gdzie temperatura spalin jest niska, poniżej **55ºC**.

Kocioł kondensacyjny odzyskuje ciepło z pary wodnej zawartej w spalinach. Wyposażony jest w wentylator, który służy do wyrzutu spalin, a przez to wytwarza nadciśnienie w przewodzie kominowym.

Nasz asortyment posiada wymagane ATESTY, Deklaracje Właściwości oraz Certyfikaty.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Średnica: 60/100 , 80/125 , 100/150

Dane Techniczne

Producent:**POLSKI**
Grubość blachy: **0.6 mm**
Gatunek stali: **1.4404**
Nazwa materiału:**stal kwasoodporna**

Spawane:**plazmowo**
Sposób łączenia:**kielichowo**

Zestaw

1. **Rura "Turbo" 1MB** (kwasoodporna gatunek:1.4404) - **3 szt.**

2. **Kolano 90° "Turbo" z uszczelką** (kwasoodporne gatunek:1.4404) - **1 szt.**

3. **Kolano 90° "Turbo" na podstawie z uszczelką** (kwasoodporne gatunek:1.4404) - **1 szt.**

4. **Płyta kominowa "Turbo"** (kwasoodporna gatunek:1.4404) - **1 szt.**

5. **Zakończenie "Turbo" z podstawą** (kwasoodporne gatunek:1.4404) - **1 szt.**