

Link do produktu: <https://www.kominy.sklep.pl/wklad-kominowy-turbo-kwasoodporny-5mb-zestaw-kominowy-p-2329.html>

## WKŁAD Kominowy Turbo Kwasoodporny 5MB ZESTAW KOMINOWY

|                  |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>458,00 zł</b>                                                                                            |
| Cena netto       | <b>372,36 zł</b>                                                                                            |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>                                                                                             |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>                                                                                           |
| Numer katalogowy | <b>KTZESTAW</b>                                                                                             |
| Producent        | <b>Polski</b>                                                                                               |
| Średnica         |  <b>Wybierz Średnicę</b> |

### Opis produktu

#### ZESTAW KOMINOWY - Turbo - Kwasoodporny - 5MB

Kominy spalinowo-powietrzne składają się z koncentrycznego przewodu spalinowego odprowadzającego spaliny z kotła przewodem wewnętrznym, oraz zewnętrznego przewodu doprowadzającego powietrze do spalania.

Kominy spalinowe muszą być szczelne, gdyż pracują w nadciśnieniu. W połączeniach kielichowych takich kominów stosuje się dodatkowo specjalne uszczelki silikonowe, które zapobiegają przedostaniu się spalin z przewodu spalinowego do zewnętrznego przewodu powietrznego.

Produkt wykazuje dużą odporność na działanie kwasów.

Rura wykonana blachy Kwasoodpornej o grubości **0.6mm (gatunek 1.4404)**

Systemy te stosuje się do odprowadzenia spalin z kotłów z zamkniętą komorą spalania lub kotłów kondensacyjnych, gdzie temperatura spalin jest niska, poniżej **55°C**.

Kocioł kondensacyjny odzyskuje ciepło z pary wodnej zawartej w spalinach. Wyposażony jest w wentylator, który służy do wyrzutu spalin, a przez to wytwarza nadciśnienie w przewodzie kominowym.

Nasz asortyment posiada wymagane ATESTY, Deklaracje Właściwości oraz Certyfikaty.

#### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Średnica:** 60 , 80 , 100

### Dane Techniczne

Producent:**POLSKI**  
Grubość blachy: **0.6 mm**  
Gatunek stali: **1.4404**  
Nazwa materiału:**stal kwasoodporna**  
Spawane:**plazmowo**  
Sposób łączenia:**kielichowo**

---

## Zestaw

1. **Rura "Turbo" 1MB** (kwasoodporna gatunek:1.4404) - **5 szt.**
2. **Kolano 90° "Turbo" z uszczelką** (kwasoodporne gatunek:1.4404) - **1 szt.**
3. **Kolano 90° "Turbo" na podstawie z uszczelką** (kwasoodporne gatunek:1.4404) - **1 szt.**
4. **Płyta kominowa "Turbo"** (kwasoodporna gatunek:1.4404) - **1 szt.**
5. **Parasol "Turbo"** (kwasoodporny gatunek:1.4404) - **1 szt.**