

Link do produktu: <https://www.kominy.sklep.pl/wklad-kominowy-turbo-kwasoodporny-8mb-dwuscienny-zestaw-kominowy-p-2338.html>



WKŁAD Kominowy Turbo Kwasoodporny 8MB DWUŚCIENNY ZESTAW KOMINOWY

Cena brutto	1 641,00 zł
Cena netto	1 334,15 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	KT2ZESTAW
Producent	Polski
Średnica	 Wybierz Średnicę

Opis produktu

ZESTAW KOMINOWY - Turbo - Dwuscienny -Kwasoodporny - 8MB

Kominy spalinowo-powietrzne składają się z koncentrycznego przewodu spalinowego odprowadzającego spaliny z kotła przewodem wewnętrznym, oraz zewnętrznego przewodu doprowadzającego powietrze do spalania.

Kominy spalinowe muszą być szczelne, gdyż pracują w nadciśnieniu. W połączeniach kielichowych takich kominów stosuje się dodatkowo specjalne uszczelki silikonowe, które zapobiegają przedostaniu się spalin z przewodu spalinowego do zewnętrznego przewodu powietrznego.

Produkt wykazuje dużą odporność na działanie kwasów.

Przewody wewnętrzne wykonane są z blach stalowych chromoniklowych kwasoodpornych o grubości **0,6 mm (gatunek 1.4404)**
Przewód zewnętrzny wykonany jest z blachy chromoniklowej **0,6 mm (gatunek 1.4301)**

Systemy te stosuje się do odprowadzenia spalin z kotłów z zamkniętą komorą spalania lub kotłów kondensacyjnych, gdzie temperatura spalin jest niska, poniżej **55°C**.

Kocioł kondensacyjny odzyskuje ciepło z pary wodnej zawartej w spalinach. Wyposażony jest w wentylator, który służy do wyrzutu spalin, a przez to wytwarza nadciśnienie w przewodzie kominowym.

Nasz asortyment posiada wymagane ATESTY, Deklaracje Właściwości oraz Certyfikaty.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Średnica: 60/100 , 80/125 , 100/150

Dane Techniczne

Producent:**POLSKI**

Grubość blachy: **0.6 mm**
Gatunek stali: **1.4404**
Nazwa materiału: **stal kwasoodporna**
Spawane: **plazmowo**
Sposób łączenia: **kielichowo**

Zestaw

1. **Rura "Turbo" 1MB** (kwasoodporna gatunek:1.4404) - **8 szt.**
2. **Kolano 90° "Turbo" z uszczelką** (kwasoodporne gatunek:1.4404) - **1 szt.**
3. **Kolano 90° "Turbo" na podstawie z uszczelką** (kwasoodporne gatunek:1.4404) - **1 szt.**
4. **Płyta kominowa "Turbo"** (kwasoodporna gatunek:1.4404) - **1 szt.**
5. **Zakończenie "Turbo" z podstawą** (kwasoodporne gatunek:1.4404) - **1 szt.**