

Link do produktu: <https://www.kominy.sklep.pl/wklad-kominowy-turbo- kwasoodporny-8mb-zestaw-kominowy-p-2332.html>



WKŁAD Kominowy Turbo Kwasoodporny 8MB ZESTAW KOMINOWY

Cena brutto	630,00 zł
Cena netto	512,20 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	KTZESTAW
Producent	Polski
Średnica	 Wybierz Średnicę

Opis produktu

ZESTAW KOMINOWY - Turbo - Kwasoodporny - 8MB

Kominy spalinowo-powietrzne składają się z koncentrycznego przewodu spalinowego odprowadzającego spaliny z kotła przewodem wewnętrznym, oraz zewnętrznego przewodu doprowadzającego powietrze do spalania.

Kominy spalinowe muszą być szczelne, gdyż pracują w nadciśnieniu. W połączeniach kielichowych takich kominów stosuje się dodatkowo specjalne uszczelki silikonowe, które zapobiegają przedostaniu się spalin z przewodu spalinowego do zewnętrznego przewodu powietrznego.

Produkt wykazuje dużą odporność na działanie kwasów.

Rura wykonana blachy Kwasoodpornej o grubości **0.6mm (gatunek 1.4404)**

Systemy te stosuje się do odprowadzenia spalin z kotłów z zamkniętą komorą spalania lub kotłów kondensacyjnych, gdzie temperatura spalin jest niska, poniżej **55°C**.

Kocioł kondensacyjny odzyskuje ciepło z pary wodnej zawartej w spalinach. Wyposażony jest w wentylator, który służy do wyrzutu spalin, a przez to wytwarza nadciśnienie w przewodzie kominowym.

Nasz asortyment posiada wymagane ATESTY, Deklaracje Właściwości oraz Certyfikaty.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Średnica: 60 , 80 , 100

Dane Techniczne

Producent:**POLSKI**
Grubość blachy: **0.6 mm**
Gatunek stali: **1.4404**
Nazwa materiału:**stal kwasoodporna**
Spawane:**plazmowo**
Sposób łączenia:**kielichowo**

Zestaw

1. **Rura "Turbo" 1MB** (kwasoodporna gatunek:1.4404) - **8 szt.**
2. **Kolano 90° "Turbo" z uszczelką** (kwasoodporne gatunek:1.4404) - **1 szt.**
3. **Kolano 90° "Turbo" na podstawie z uszczelką** (kwasoodporne gatunek:1.4404) - **1 szt.**
4. **Płyta kominowa "Turbo"** (kwasoodporna gatunek:1.4404) - **1 szt.**
5. **Parasol "Turbo"** (kwasoodporny gatunek:1.4404) - **1 szt.**