

Link do produktu: <https://www.kominy.sklep.pl/wklad-kominowy-zaroodporny-6mb-zestaw-kominowy-p-2306.html>



## WKŁAD Kominowy Żaroodporny 6MB ZESTAW KOMINOWY

|                  |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>921,00 zł</b>                                                                                            |
| Cena netto       | <b>748,78 zł</b>                                                                                            |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>                                                                                             |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>                                                                                           |
| Numer katalogowy | <b>KZZESTAW</b>                                                                                             |
| Producent        | <b>Polski</b>                                                                                               |
| Średnica         |  <b>Wybierz Średnicę</b> |

### Opis produktu

#### ZESTAW KOMINOWY - Żaroodporny - 6MB

Stosowany do budowania układów kominowych o maksymalnej temperaturze pracy **1250°C**.

Przystosowana do odprowadzania spalin w układach kominowych, stosowana w systemach podłączonych do pieców na paliwa płynne i stałe o wysokich temperaturach spalania.

**(węgiel, miat, drewno, brykiet, ekogroszek, trociny)**

Wkład kominowy wykonany ze stali żaroodpornej grubości 1 mm (**gatunek 1.4828**)

Produkt wykonany w technologii spawania plazmowego przy kielichowym łączeniu poszczególnych elementów układu.

Produkty posiadają ATESTY, Deklaracje Właściwości oraz Certyfikaty.

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Średnica:** 100 , 110 , 120 , 125 , 130 , 140 , 150 , 160 , 180 , 200 , 220 , 250 , 300

### Dane Techniczne

Producent: **POLSKI**  
Max temp pracy: **1250°C**  
Grubość blachy: **1mm**  
Gatunek stali: **1.4828**  
Nazwa materiału: **stal żaroodporna**  
Spawane: **plazmowo**  
Sposób łączenia: **kielichowo**

## Zastosowanie

### Zalety

- Duża odporność na działanie kwasów, głównie kwasu siarkowego
  - Odporność na wysokie temperatury (nawet do **1250°C**)
- Dużo mniejsze opory przepływu spalin od tradycyjnych kominów murowanych ze względu na mniejszą chropowatość powierzchni.
- Możliwość stosowania wewnątrz budynków w nowo budowanych kominach jak i przy remoncie starych.

### Zastosowanie

- Do pieców gazowych
- Do pieców olejowych
- Do kominków
- Pieców opalanych Drewnem ,Węglem,Miałem,Brykietem,Ekogroszkiem,Trociny

## Zestaw

1. **Rura 1MB** (żaroodporna gatunek:1.4828) - **6 szt.**
2. **Trójkąt 90°** (żaroodporny gatunek:1.4828) - **1 szt.**
3. **Wyczystka z zaślepką** (kwasoodporna gatunek:1.4404) - **1 szt.**
4. **Odskrapacz** (kwasoodporny gatunek:1.4404) - **1 szt.**
5. **Płyta kominowa** (kwasoodporna gatunek:1.4404) - **1 szt.**
6. **Daszek** (kwasoodporny gatunek:1.4404) - **1 szt.**