

Link do produktu: <https://www.kominy.sklep.pl/wklad-powietrzny-smart-2lxlth-drzwiczki-bezramowe-p-3398.html>



Wkład powietrzny Smart 2LXLTh - drzwiczki bezramowe

Cena brutto	99 999,00 zł
Cena netto	81 300,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	14 dni
Kod producenta	Smart 2LXLTh - drzwiczki bezramowe
Producent	HAJDUK

Opis produktu

WKŁAD
KOMINKOWY
POWIETRZNY
SMART 2LXLTh
Drzwiczki bezramowe
6.5KW





Opis



Dane Techniczne

CECHY PRODUKTU:

Nazwa
Smart 2LXLTh - drzwiczki bezramowe
Wymiar Drzwi
590x400/450 mm
Moc Nominalna
6.5 kW
Zakres pracy grzewczej
4-9 kW
Efektywność energetyczna
A+
Sprawność średnia
82 %
Emisja CO
1 g/m³
Emisja pyłu
0.01 g/m³
Temperatura spalin
245 stopni C
Wylot spalin
180 mm

Wlot powietrza
150 mm
Rodzaj paliwa
drewno
Długość polan
40 cm
Załadunek nominalny
2 kg
Zużycie paliwa
2 kg/h
Konstrukcja
stalowo-szametowa
Waga
175 kg

KARTA PRODUKTU

Zalety wkładów kominkowych firmy HAJDUK:

- Nowoczesna dwupłaszczowa konstrukcja stalowo-szametowa sprawdzone od lat rozwiązanie - kominek na długie lata
- Czopuch wkładu trwałe i
- System doprowadzenia i rozdziału powietrza z zewnątrz **Jet Stream Superior** z dwoma regulatorami prędkości spalania, doprowadzenie
- Radiatory po bokach i z tyłu wkładu - usztywnienie konstrukcji i zwiększenie powierzchni wymiany ciepła - trwałość i efektywność na zwiększonym poziomie

- solidnie zespalany z korpusem, bez stosowania materiałów uszczelniających oraz śrub, używane są roboty spawające, spawanie wykonywane jest w osłonie z gazu szlachetnego - spoiny są dobrej jakości i szczelne - bezpieczeństwo w codziennej eksploatacji
- Elementy konstrukcyjne wycinane są za pomocą wycinarek laserowych 2 D i 3D a następnie obrabiane przez krawędziarki i giętarki sterowane numerycznie, w tym gięte w celi gnącej przez robotą, elementy mechaniczne wykonywane na nowoczesnym centrum obróbkowym CNC - precyzja wykonania w firmie Hajduk - polskiego producenta europejskiej klasy Premium
 - Wkłady kominkowe Hajduk malowane są na technologicznej linii malarskiej: śrutowanie, malowanie robotem i suszenie - najnowsze technologie dla jak najwyższej jakości wyrobów
 - Żaroodporne szyby ceramiczne o wytrzymałości temperaturowej do 800 °C, w zależności od modelu wkładu możliwe zastosowanie podwójnej szyby lub szyby pirolitycznej
 - Rura płomienna przechodząca przez wyjątkowo wysoki czopuch paleniska, dla odzysku dodatkowej ilości gorącego powietrza ze spalin - zwiększony odzysk ciepła i oszczędność na co dzień
- powietrza pierwotnego poprzez popielnik oraz powietrza wtórnego w górnej tylnej część paleniska. Powietrze pierwotne ułatwia rozpalanie pierwszego i kolejnych załadunków drewna, powietrze wtórne zapewnia ekonomiczne i ekologiczne spalanie - bardzo precyzyjne sterowanie procesem spalania
- System samooczyszczania szyby **Clear View** - pomaga utrzymać szybę w czystości
 - Mechanizm podnoszenia drzwi otwieranych do góry **CLING** - lekka i precyzyjna praca mechanizmu zapewnia wysoki komfort obsługi
 - Wkłady z mechanizmem **CLING** wyposażone są w otwór rewizyjny dostępny od wewnątrz paleniska ułatwiający działania serwisowe bez konieczności niszczenia często bardzo kosztownej obudowy kominkowej - brak dodatkowych kosztów przy awarii
 - Układ dwóch deflektorów, pierwszy wermikulitowy dla podwyższenia temperatur w palenisku, drugi stalowy dla wydłużenia drogi spalin, wysoka sprawność chwilowa i średnia dochodząca w zależności od modelu do 90 % - oszczędność drewna opałowego i ochrona środowiska
 - Palenisko wyłożone kształtkami szamotowymi o grubości 50 mm na ściankach i 65 mm na spodzie (nie są wyłożone betonem) - stabilizacja temperatury w pomieszczeniu - wysoki komfort cieplny
 - Wysoka masa całkowita wkładu kominkowego - duża kumulacja ciepła - trwałość na wiele lat
 - Spód paleniska odpowiednio obniżony względem drzwi - zapewnia miejsce na załadunek drewna i popiół - komfort dla użytkownika
 - Pojemny wyjmowany popielnik w formie wiadereczka - wygoda obsługi
 - Konstrukcja ramy drzwi zoptymalizowana pod kątem sztywności, posiadają również ogranicznik nadmiernego odchylenia drzwi, uszczelka umieszczona w skrzydle drzwiowym - długoletnia bezawaryjna obsługa, prawidłowe przyleganie i szczelność drzwi przy pracy w bardzo wysokich temperaturach
 - Reling ze stali szcztotkowanej we wkładach z drzwiami otwieranymi do góry - elegancja i nowoczesny styl
 - Ergonomiczna rączka drzwi z regulacją siły docisku - możliwość samodzielnej regulacji siły docisku - ułatwione działania serwisowe
- Nóżki i śruby dla ustawienia wkładu i zniwelowania nierówności podłoża, puszka z króćcem do podłączenia powietrza do spalania z zewnątrz budynku - komfort montażu
 - Możliwość wyboru najbardziej odpowiednich dodatków ozdobnych - indywidualny dobór do wnętrza
 - Wkłady kominkowe Hajduk nadają się do domów z rekuperacją - efektywność nowoczesnego budownictwa
 - Certyfikaty zgodności z Europejską Normą EN 13229, zaostrożeniem BImSchV próg drugi wymagany od 2015 roku dla Niemiec, art.15A dla Austrii próg od 2015 oraz LRV dla Szwajcarii, uprawniające do sprzedaży wyrobów Hajduk na terenie całej Europy

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i stosowanym sprawdzonym rozwiązaniom technologicznym udzielamy 5 letniej gwarancji na wkłady tradycyjne, 5 lata na wkłady z płaszczem wodnym do zamkniętych układów c.o. oraz 2 lata na wkłady i kasety na wymiar oraz drzwiczki do kominków otwartych.