

Link do produktu: <https://www.kominy.sklep.pl/wklad-z-plaszczem-wodnym-prisma-w-p-3399.html>



Wkład z płaszczem wodnym Prisma W

Cena brutto	99 999,00 zł
Cena netto	81 300,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	14 dni
Kod producenta	Prisma W
Producent	HAJDUK

Opis produktu

WKŁAD
KOMINKOWY
z
Płaszczem Wodnym
PRISMA W
13KW





Opis



Dane Techniczne

CECHY PRODUKTU:

Nazwa
Prisma W
Wymiar Drzwi
752x510 mm
Moc Nominalna
13 kW
Zakres pracy grzewczej
7 - 25 kW
Efektywność energetyczna
A
Sprawność średnia
71 %
Emisja CO
-
Emisja pyłu
-
Temperatura spalin
300 stopni C
Wylot spalin
200 mm

Wlot powietrza
150 mm
Rodzaj paliwa
drewno liściaste, brykiety trocinowe
Długość polan
50 cm
Załadunek nominalny
5.6 kg
Zużycie paliwa
2.9 kg/h
Konstrukcja
stalowo-szametowa
Waga
240 kg
Wbudowana chłodnica
TAK

KARTA PRODUKTU

Zalety wkładów kominkowych firmy HAJDUK:

- Wkład wodny - to oszczędne i ekologiczne ogrzanie całego domu oraz przygotowanie ciepłej wody
- Wkłady z płaszczem wodnym firmy Hajduk
- Wkłady z mechanizmem **CLING** wyposażone są w otwór rewizyjny dostępny od wewnątrz paleniska ułatwiający działania serwisowe bez konieczności niszczenia często bardzo kosztownej obudowy kominkowej - brak

przystosowane są do ogrzewania wody w instalacji c.o. wspomagając pracę centralnego ogrzewania oraz do przygotowania ciepłej wody użytkowej.

- Dzięki zastosowanym zaawansowanym rozwiązaniom konstrukcyjnym chwilowa sprawność w zależności od modelu wynosi do 90%, wpływając na zmniejszone zużycie opału oraz ochronę środowiska naturalnego.
- Zastosowanie w standardzie chłodnicy, rozwiązanie to zabezpiecza przed przegrzaniem wkładu.
- Nowoczesna dwupłaszczowa konstrukcja stalowo-szamotowa sprawdzone od lat rozwiązanie - kominek na długie lata
- Czopuch wkładu trwale i solidnie zespawany z korpusem, bez stosowania materiałów uszczelniających oraz śrub, używane są roboty spawające, spawanie wykonywane jest w osłonie z gazu szlachetnego - spoiny są dobrej jakości i szczelne - bezpieczeństwo w codziennej eksploatacji
- Elementy konstrukcyjne wycinane są za pomocą wycinarek laserowych 2D i 3D a następnie obrabiane przez krawędziarki i giętarki sterowane numerycznie, w tym gięte w celi gnącej przez robota, elementy mechaniczne wykonywane na nowoczesnym centrum obróbkowym CNC - precyzja wykonania w firmie Hajduk - polskiego producenta europejskiej klasy Premium
- Wkłady kominkowe Hajduk malowane są na technologicznej linii malarskiej: śrutowanie, malowanie robotem i suszenie - najnowsze technologie dla jak najwyższej jakości wyrobów
- Żaroodporne szyby ceramiczne o wytrzymałości temperaturowej do 800 °C, w zależności od modelu wkładu możliwe zastosowanie podwójnej szyby lub szyby pirolitycznej
- System doprowadzenia i rozdziału powietrza z zewnątrz **Jet Stream Superior** z dwoma regulatorami prędkości spalania, doprowadzenie powietrza pierwotnego poprzez popielnik oraz powietrza wtórnego w górnej tylnej części paleniska. Powietrze pierwotne ułatwia rozpalanie pierwszego i kolejnych załadunków drewna, powietrze wtórne zapewnia ekonomiczne i ekologiczne spalanie - bardzo precyzyjne sterowanie procesem spalania
- System samooczyszczania szyby **Clear View** - pomaga utrzymać szybę w czystości
- Mechanizm podnoszenia drzwi otwieranych do góry **CLING** - lekka i precyzyjna praca mechanizmu zapewnia wysoki komfort obsługi

dodatkowych kosztów przy awarii

- Palenisko wyłożone kształtkami szamotowymi o grubości 50 mm na ściankach i 65 mm na spodzie (nie są wyłożone betonem) - stabilizacja temperatury w pomieszczeniu - wysoki komfort cieplny
- Wysoka masa całkowita wkładu kominkowego - duża kumulacja ciepła - trwałość na wiele lat
- Spód paleniska odpowiednio obniżony względem drzwi - zapewnia miejsce na załadunek drewna i popiół - komfort dla użytkownika
- Pojemny wymiowany popielnik w formie wiadereczka - wygoda obsługi
- Konstrukcja ramy drzwi zoptymalizowana pod kątem sztywności, posiadają również ogranicznik nadmiernego odchylenia drzwi, uszczelka umieszczona w skrzydle drzwiowym - długoletnia bezawaryjna obsługa, prawidłowe przyleganie i szczelność drzwi przy pracy w bardzo wysokich temperaturach
- Reling ze stali szcztotkowej we wkładach z drzwiami otwieranymi do góry - elegancja i nowoczesny styl
- Ergonomiczna rączka drzwi z regulacją siły docisku - możliwość samodzielnej regulacji siły docisku - ułatwione działania serwisowe
- Radiatory po bokach i z tyłu wkładu - usztywnienie konstrukcji i zwiększenie powierzchni wymiany ciepła - trwałość i efektywność na zwiększonym poziomie
- Nóżki i śruby dla ustawienia wkładu i zniwelowania nierówności podłoża, puszka z króćcem do podłączenia powietrza do spalania z zewnątrz budynku - komfort montażu
- Możliwość wyboru najbardziej odpowiednich dodatków ozdobnych - indywidualny dobór do wnętrza
- Wkłady kominkowe Hajduk nadają się do domów z rekuperacją - efektywność nowoczesnego budownictwa
- Certyfikaty zgodności z Europejską Normą EN 13229, zastrzeżeniem BImSchV próg drugi wymagany od 2015 roku dla Niemiec, art.15A dla Austrii próg od 2015 oraz LRV dla Szwajcarii, uprawniające do sprzedaży wyrobów Hajduk na terenie całej Europy