

Link do produktu: <https://www.kominy.sklep.pl/wyczystka-2scienna-izolowana-zaroodporna-p-2107.html>



Wyczystka 2ścienna Izolowana Żaroodporna

Cena brutto **546,00 zł**

Cena netto **443,90 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **KŻD10**

Producent **Polski**

Średnica  **Wybierz Średnicę**

Opis produktu

Wyczystka - Izolowana - Dwuścienna - Żaroodporna

Element umożliwiający dostęp do środka systemu kominowego i kontrole zanieczyszczeń przy budowie wolnostojących układów kominowych bez potrzeby stosowania konwencjonalnych materiałów ceramicznych w systemach odpornych na wysokie temperatury do **1250°C**

Przystosowana do odprowadzania spalin w układach kominowych, stosowana w systemach podłączonych do pieców na paliwa płynne i stałe o wysokich temperaturach spalania.

(węgiel, miał, drewno, brykiet, ekogroszek, trociny)

Produkt wykazuje dużą odporność na działanie kwasów (kwas siarkowy), dodatkowo charakteryzuje się zwiększonym przepływem ze względu na niską chropowatość powierzchni.

Płaszcz wewnętrzny

wykonany z blachy kwaso-żaroodpornej o grubości **1mm (gatunek 1.4828)**

Płaszcz zewnętrzny

wykonany z blachy kwasoodpornej o grubości **0,6mm (gatunek 1.4301)**

Przestrzeń oddzielająca płaszcze została wypełniona izolacją termiczną o grubości **70mm**

Nasz asortyment posiada wymagane ATESTY, Deklaracje Właściwości oraz Certyfikaty.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Średnica: 130/290 , 150/290 , 160/300 , 180/320 , 200/340 , 250/390 , 300/440

Dane Techniczne

Producent: **POLSKI**

Max temp pracy: **1250°C**

Grubość blachy zew: **0,6mm**

Grubość blachy wew: **1mm**

Gatunek stali wew: **1.4828**

Gatunek stali zew: **1.4301**

Nazwa materiału: **stal żaroodporna/stal kwasoodporna**

Spawane: **plazmowo**

Sposób łączenia: **kielichowo**

Technika Spajania: **plazmowo + pasowane
szczelnie i spawane
punktowo**

WYCZYSTKA

DANE TECHNICZNE

Wymiary

Nazwa	Dz 1	Dz 2	Dz 3	L
130 / 290	131,5	290,5	290,5	490
150 / 290	151,5	290,5	290,5	490
160 / 300	160,5	300,5	300,5	500
180 / 320	180,5	320,5	320,5	520
200 / 340	200,5	340,5	340,5	540
250 / 390	250,5	390,5	340,5	540
300 / 440	300,5	440,5	340,5	540

